

CC-Dr. Schutz GmbH

Herstellung und Vertrieb hochwertiger
Fußbodenreinigungs- und Pflegemittel
sowie Reinigungssysteme

Entwicklung · Produktion · Logistik

CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-0

Fax: +49-(0)5152-9779-30

info@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Produkt-Information

CC-Teak-Öl

1. Produktbeschreibung

Geruchsmildes Öl auf Leinölbasis zur Grund- und Pflegebehandlung von Gartenmöbeln aus Teak und anderen wetterfesten Hölzern im Innen- und Aussenbereich. Gutes Eindringvermögen, ausgezeichnete Anfeuerung der Holzmaserung. Bildet eine offenporige, dampfdurchlässige, griffige Oberfläche. Erhält die Atmungsaktivität des Holzes. Niedrigviskos eingestellte Formulierung mit hohem Wirkstoffgehalt.

2. Anwendungsbereiche

Wetterfeste Hölzer im Innen- und Außenbereich, z.B. Teak, Robinie, Bankirai.

3. Anwendung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Vergrautes und verunreinigtes Holz vorab gründlich reinigen und das gereinigte Holz mit einem feinen Schleifvlies oder rotem Pad glätten. Bei starken Vergrauungen ggf. vorher anschleifen. CC-Teak-Öl vor Anwendung sorgfältig aufschütteln.

Grundbehandlung:

CC-Teak-Öl mit einem saugfähigen weichen Tuch satt auf das trockene Holz auftragen und einreiben. Das Öl muss vollständig einziehen. Überschüssiges Öl mit dem Tuch auf Bereiche verteilen, die noch nicht gesättigt sind, oder wieder aufnehmen. Nach Trocknung (ca. 6-9 Std.) einen zweiten Auftrag vornehmen, falls noch keine ausreichende Sättigung erreicht ist.

Pflege-/Auffrischungsbehandlung:

CC-Teak-Öl mit einem saugfähigen weichen Tuch dünn und gleichmässig auf dem trockenen Holz verreiben und trocknen lassen. Überschüssiges Öl von übersättigten Bereichen wieder aufnehmen.

Hinweise: Bei Anwendung und Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.

Verbrauch: 500 ml für eine Sitzgarnitur (1 Tisch + 4 Stühle) je Auftrag

4. Technische Daten

pH-Wert: nicht bestimmbar, ölbasierende Formulierung

Inhaltsstoffe: natürliche Öle, isoparaffinische Kohlenwasserstoffe, bleifreie Trockenstoffe

Giscode: n.g. (Produktcode für Oberflächenbehandlungsmittel)

Haltbarkeit: 24 Monate

Tücher oder Pads, die Produktreste von CC-Teak-Öl enthalten, können sich beim Trocknen im Fall einer Wärmestauung selbst entzünden. Diese daher offen ausgebreitet trocknen lassen und erst nach Durchtrocknung entsorgen.



CC-Teak-Öl im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

5. Gebindegrößen

500 ml - Dose

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.

