

Pflegeanweisung

Holzfußböden, geölt mit LOBASOL HS Akzent 100 Oil

(Rutschhemmungsklasse R10)



Kurzanweisung

Arbeitsgang	Produkt	Anmerkungen
Unterhalt	LOBA® Cleaner	Unterhaltsreinigung
	LOBA® ParkettSoap	Unterhaltsreinigung
	LOBA® ParkettOil	Unterhaltspflege
Grundreinigung	LOBA® WaxRemover	-

Allgemeine Bemerkungen

Holz

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an.

Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte ab, es schwindet. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten, bzw. wieder geschlossen.

Um der Fugenbildung entgegenzuwirken, ist ein längerfristiges Absinken der Luftfeuchte auf Werte unter 45% zu vermeiden. Dies kann durch Einsatz von Luftbefeuchtern erreicht werden.

Ein Raumklima von 20°C und ca. 50% r.F. tragen sowohl zur Werterhaltung des Holzfußbodens, als auch zu allgemeinen Wohlbefinden bei.

Öle für Holz

Durch das Öl wird eine Imprägnierung des Holzes erreicht, wodurch es vor eindringender Feuchtigkeit geschützt ist. Die Oberfläche bleibt dabei offenporig. Durch eine nachfolgende Pflege mit Wachsen werden die Poren oberflächlich verschlossen und dadurch vor Verschmutzungen geschützt. Zudem erhält der Boden durch das Wachs neben einem dezenten Glanz einen weiteren Schutz gegen Feuchtigkeit.

Frisch geölte Böden dürfen nicht vor dem nächsten Tag begangen werden. Je mehr der Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer die Lebensdauer. Die volle Beanspruchbarkeit wird erst nach 8-14 Tagen erreicht.

Der Boden unterliegt, je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Um dem entgegenzuwirken, ist eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 dringend erforderlich. Ist die Oberfläche durch die Nutzung schadhaf geworden, so muß nach Entfernung der Wachsschicht mittels Grundreinigung, nachgeölt werden. Hierbei ist auch eine partielle Bearbeitung des Bodens möglich.

Reinigung und Pflege von geöltem Parkett sowie versiegeltem Parkett mit defekter Lackschicht

In der ersten Woche nach der Imprägnierung den Boden nur trocken reinigen (Besen, Mop, Staubsauger). Keine Teppiche legen, um den Aushärtungsvorgang des Öls nicht zu behindern.

Bauschlußreinigung

Mit LOBA® Cleaner

Unterhalt

Reinigung

Den Boden mit Mop, Haarbesen oder Staubsauger trocken reinigen. Schmutz und Staub wirken wie Schleifpapier und müssen daher umgehend entfernt werden. Bei Bedarf (fester anhaftende Verschmutzungen, Getränkeflecken o.ä.) mit LOBA® Cleaner oder LOBA® ParkettSoap nebelfeucht wischen.

Stand

31.05.2011

Formular überarbeitet

02.08.2005/GR

Druckdatum

31.05.2011

Seite 1 von 2

Pflegeanweisung

Holzfußböden, geölt mit LOBASOL HS Akzent 100 Oil
(Rutschhemmungsklasse R10)



Pflege

Die Unterhaltspflege erfolgt (auch partiell in stark frequentierten Bereichen) mit dem Pflegeöl LOBA® ParkettOil. Fettflecken, Absatzstriche und andere festhaftende Verschmutzungen werden dabei entfernt. Leichte Schäden im Grundieröl werden behoben.

Reparatur leichter Schäden

Durch die Benutzung des Bodens entstehen mit der Zeit leichte Schäden im Grundieröl. Diese werden durch Überarbeitung mit LOBA® ParkettOil, auch partiell, beseitigt. Hierzu werden die beschädigten Stellen zunächst mit LOBA® WaxRemover und einem grünen Pad von Schmutz befreit. Nach Trocknung werden die Stellen mit LOBA® ParkettOil überarbeitet. Nach Trocknung über Nacht ist der Boden wieder begehbar.

Reparatur schwerer Schäden

Schwere Schäden werden, auch partiell, durch erneutes Aufbringen von LOBASOL® HS Akzent 100 Oil behoben. Die betroffenen Stellen werden dabei zunächst mit LOBA® WaxRemover und einem grünen Pad von Schmutz befreit und nach Trocknung mit dem Grundieröl behandelt. Nach Trocknung über Nacht ist der Boden wieder begehbar.

Grundreinigung

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Zur Grundreinigung eignet sich LOBA® WaxRemover.

Weitere Hinweise

Grundreinigungen sollten möglichst wenig durchgeführt werden.

Dieses Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis können aus ihm keinerlei Gewährleistungs- oder Haftansprüche abgeleitet werden.