Profi-Öl-Späne Sauger POS 36/165

POS 36/165

Der Profi-Späne- und Emulsionssauger für den harten und langjährigen industriellen Werkstatteinsatz. Robuster Universal-Nass-Trockensauger für die getrennte Entsorgung von Feststoffen/Spänen (ab einer Korngröße von 3 mm) und Flüssigkeiten bzw. Emulsionen (Kühlflüssigkeit, Motor- oder Hydrauliköle, u.ä.).

Beim Absaugen von Frässpänen und Kühlmittel werden gröbere Feststoffe zuverlässig von der Flüssigkeit getrennt und in großvolumigen Auffangbehältern gesammelt. Zur Optimierung des Handlings ist der Saugmotor in einem separaten Maschinengehäuse hinter dem Tank gelagert. Bequemes Entleeren über Zapfhahn (keine Pumpe!): durch „Schubumkehr“ kann die aufgesaugte Flüssigkeit bei Erreichen des 70-l-Flüssigkeits-Nutzvolumens über den fest installierten, mit einer Zapfpistole versehenen, Entsorgungsschlauch herausgedrückt und so sauber und leckagefrei in Sicherheitsbehälter umgepumpt werden. Späne werden dabei gleichzeitig trocken geblasen. Hohe Leistung: 3-motoriges Saugaggregat. Hohe Qualitätsstandards: durch gut durchkonstruierte By-Pass-Aggregate und schallgedämpften Turboventilator. Der Tank sowie der 70-l-Auffangbehälter für Feststoffe besteht aus hochwertigem und dickwandigen Edelstahl. Hohe Mobilität: Die Maschine steht auf einem stabilen Vierpunkt-Fahrwerk mit 2 großen Fahrrollen sowie zwei 360-Grad-Lenkrollen. Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung.

Technische Daten:

Modell **Art.-Nummer**	**POS 36/165** **28 03 003**
Geräte-Maße	
Geräte-Maße L x B x H (cm)	123 x 68 x 131
Gewicht (kg)	79,0
Länge Netzkabel (m)	8,0
Aktionsradius (m)	11,5
Leistungsdaten Motorkopf	
Anzahl Motoren (St.)	3
Spannung/Leistung (V/Watt)	230/3.600
max. Luftfördermenge (l/sec)	142,5
Unterdruck (kPa)	23,0
Filterqualität	Patronenfilter
Filterfläche (cm²)	10.000
Kessel	
Kesselmaterial	Edelstahl
Behältervolumen gesamt (l)	145,0
Nutzinhalt Feststoffe (l)	70,0
Nutzinhalt Flüssigkeiten (l)	70,0
Zubehör-Serien-Ausstattung	
Nennweite Saugzubehör (mm)	50
Länge Saugschlauch (m)	3,5
Transport-/Logistikdaten	
Transportverpackung	Einwegpalette/St.
Bruttogewicht (inkl. Verpackung in kg)	99,0
Packmaße (L/B/H je Ve in cm)	123 x 80 x 135
Anzahl Maschinen/Palette (St.)	1