

## INOX AdBlue®

### EIGENSCHAFTEN

- Aufspaltung der schädlichen Stickoxide (NO<sub>x</sub>) im Abgasstrahl in ungefährlichen Stickstoff und Wasser
- nur für Dieselfahrzeuge mit AdBlue-Tank (SCR-Systemen) geeignet
- klare, synthetisch hergestellte 32,5-prozentige Lösung von hochreinem Harnstoff in demineralisiertem Wasser
- wird zur Nachbehandlung von Abgasen in einem SCR-Katalysator benutzt

### ANWENDUNG

Füllen Sie AdBlue in den gekennzeichneten, separaten AdBlue-Tank.

**!!NICHT in den Diesel- bzw. Kraftstofftank füllen!!**

Füllschlauch ist inklusive

### TECHNISCHE DATEN

Geruch:	leicht
Farbe:	transparent
Dichte	1,09 g/cm <sup>3</sup>
ph-Wert:	9-10 (DIN 51369)

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie e.V. (VDN)

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.