TASKI

TASKI Jontec Terrastar

Hochglanz-Kristallisationspulver für Marmorböden

F9e

Produktbeschreibung

Produkt für die Nasskristallisation und den Schutz von kalkhaltigen Steinbelägen. Schafft einen hohen Glanz und eine verbesserte Trittsicherheit ohne Schichtaufbau und erhält das natürliche Aussehen des Bodens.

Eigenschaften

- Hohe Wirkungskraft
- Speziell formuliert für eine äusserst wirkungsvolle Nasskristallisation
- Feinkörnige, abrasive Bestandteile für verbessertes mechanisches Polieren

Vorteile

- Erhält das natürliche Aussehen des Bodens ohne Schichtaufbau
- Verleiht dem Stein einen höheren Glanz mit tieferer Konturenschärfe und intensiviert die natürlichen Farben des Steines
- Schafft schnell und einfach spiegelähnliche Ergebnisse dank der kombinierten chemischen und mechanischen Wirkung
- Reduziert Wasser- und Schmutzdurchlässigkeit und erleichtert somit Unterhaltsreinigung und Pflege
- Verbessert signifikant die Trittsicherheit

Anwendungshinweise

Dosierung:
1 Beutel Pulver auf 100 ml Wasser. Eine 500 ml Gebrauchsflasche mit 100ml Wasser befüllen, Beutel an einem Ende aufschneiden, offenes Ende in die Flasche stecken und vorsichtig das Pulver hinzufügen. Flasche gut verschliessen und schütteln bis eine homogene Paste entstanden ist.

Anwendungshinweise:
Boden mit sauberem Wasser vornetzen, Paste in parallelen Bahnen in einem Abschnitt von 3-5m² auftragen. Je nach Gesteinstyp und Porosität 30-40 ml Paste pro m² auftragen. Paste mit einer niedrigtourigen Einscheibenmaschine, ausgestattet einem weissen Polyesterpad, im jeweiligen Flächenabschnitt einmassieren (3-4min/m2).Die Paste nicht eintrocknen lassen.
Um den Kristallisationsprozess im bearbeiteten Flächenabschnitt zu beenden, die Flotte mit frischen Wasser schwemmen und mit einem Nassauger aufnehmen. Den Flächenabschnitt anschliessend mit viel Wasser spülen. Nachdem die gesamte Fläche kristallisiert wurde, die Oberfläche mit einem neutralen Reinigungsprodukt nochmals reinigen.

Wichtige Hinweise:
Keine größeren Bereiche gleichzeitig behandeln (höchstens 3-5m²).
Für verkratzte Oberflächen wird das Schleifen des Bodens vor der Kristallisation empfohlen.
Nur auf kalkhaltigen Steinbelägen, wie z.B. Marmor, Travertin usw., verwenden.
Andere Oberflächen vor Spritzern schützen.
Die Paste sofort nach der Zubereitung verarbeiten.



TASKI Jontec Terrastar

Technische Daten

- Aussehen: Gelb eingefärbtes, festes Pulver
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,00

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:
Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Zulassungen

UBA 05576965
Giftklasse: 2
BAG T Nr. 671742

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG
Mallaustrasse 50-56
D-68219 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 8757-0
Fax: + 49 (0) 621 8757-8266
E-Mail: info.de@diversey.com
www.diversey.com

© Copyright 2010 Diversey