

Technisches Datenblatt

Elaskon Lampenöl

Geeignet für Gartenfackeln, Öllampen und -laternen.

Eigenschaften:

Elaskon Lampenöl ist paraffinhaltig und wird aus einem Kohlenwasserstoffgemisch gewonnen. Durch die Entaromatisierung verbrennt es rückstands- und geruchsfrei.

Verarbeitungshinweise:

Aufgrund der hohen Reinheit kann es in Innenräumen eingesetzt werden. Nach dem Einfüllen Docht erst dann anzünden, wenn das Öl bis zur Dochtspitze aufgestiegen ist. Nicht nachfüllen, solange der Docht noch brennt, glimmt oder die Lampe heiß ist.

farblos, geruchlos

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mind. 1 Jahr.

lieferbar in:

7 l Kunststoffkanister



Elaskon Sachsen GmbH & Co KG
für Spezierschmierstoffe
Lohrmannstr. 10
01237 Dresden
Deutschland

Telefon : +49/351/28575-0
Telefax : +49/351/28575-99
Internet : www.elaskon.de
E-Mail : info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 05.05.2014

Elaskon Lampenöl

Flammpunkt	DIN EN 22719	70	°C
Dichte (15°C)	DIN 51757	0,75	g/cm ³

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.