

## INOX<sup>®</sup> Ocal 5W-30

INOX<sup>®</sup> Ocal 5W-30 ist ein Mehrbereichs -Leichtlauf-Motorenöl auf HC Synthese Basis. Ausgesuchte Basisöle und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung mit abgesenkter Sulfatasche gewährleisten die Einhaltung der aktuellen Praxisanforderungen. Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen Betriebsbedingungen sicher beherrscht. HIGHTEC-Technologie: extrem kraftstoffsparend und verschleißmindernd.

### SPEZIFIKATIONEN

API SN/SM/CF  
ACEA A3/B4-08

### ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

VW 502.00/505.00	GM-LL-B-025
MB 229.3	Renault RN 0700/0710
BMW Longlife-98	PSA B712296
Porsche A 40	Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2

### EIGENSCHAFTEN

- bietet sicheren Verschleiß- und Korrosionsschutz
- optimaler Öldruck in allen Drehzahlen
- spart Benzin und Schadstoffausstoß
- speziell abgestimmt auf Opel-Motoren
- extreme Hochtemperatur-Stabilität
- verbesserte Motorenölqualität
- Schutz vor Schwarzschlamm- und Ablagerungen
- gute Kaltstarteigenschaft

### PRODUKTDATEN

Dichte bei 15 °C	ca. 0,855 kg/l
Viskosität 40 °C	ca. 85,00 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität 100 °C	> 13,90 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	> 170
Flammpunkt COC	> 200 °C
Pourpoint	< -30 °C

### ERHÄLTICHE GEBINDE

1 Liter      5 Liter      20 Liter      60 Liter      205 Liter      1.000 Liter IBC