

Version: 4.0

Überarbeitet: 21.11.2014

INOX[®] PFM Motoröl 10W40

INOX[®] PFM Motoröl 10W40 ist ein modernes Leichtlauf-Motorenöl auf HC - Synthese Basis. Es ist geeignet für alle PKW-, Otto- und Dieselmotoren, sowie für Turbodiesel und Katalysator-Versionen. Durch die Additivierung, Auswahl der Grundöle und Viskositätseinstellung wird ein energiesparender Betrieb der Motoren ermöglicht. INOX[®] PFM 10W40 ist ganzjährig einsetzbar, es entsteht keine Verschlammung des Motors und es hat hervorragende Ergebnisse im Prüflauf.

SPEZIFIKATIONEN

API SL/CF
ACEA A3/B4

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

VW 500.00/501.01/505.00
MB-Freigabe 229.1
BMW Spezialöl
Fiat 9.55535-G2/-D2

EIGENSCHAFTEN

- geeignet für alle PKW - Otto- und Dieselmotoren
- verhindert Schwarzschlamm Bildung
- zuverlässige Ölverweilzeit
- hoher Schutz in allen Bereichen
- mit und ohne Turboaufladung
- moderne HC-Synthese
- Kraftstoffsparend und Verschleißmindernd, leichter Motorlauf

PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Dichte bei 15 °C | ca. 0,865 kg/l |
| Viskosität 100 °C | 14,6 mm ² /s |
| Viskositätsindex | 143 |
| Flammpunkt COC | 199 °C |
| Pourpoint | -39 °C |

ERHÄLTLICHE GEBINDE

1 Liter 5 Liter 20 Liter 60 Liter 205 Liter 1.000 Liter IBC

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.