

INOX[®] Super 5W30

INOX[®] Super 5W30 ist auf Basis HC-Synthese-Technologie ein High-Tech-Leichtlauf-Motorenöl für die neuste Generation der Diesel- und Benzinmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie Rußpartikelfilter. INOX[®] Super ist auf die heutigen erschwerten Einsatzbedingungen und verlängerten Ölwechselintervalle optimal abgestimmt.

SPEZIFIKATIONEN

API SN/SM/CF
ACEA C3/A3/B4

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Porsche A40	VW 502.00/505.00 u. 505.01
MB 229.31	Ford WSS -M2C 917-A
BMW Longlife-04	Renault RN 0700/0710
Fiat 9.55535-S2	

EIGENSCHAFTEN

- Mehrbereichs-Motorenöl
- für Otto- und Dieselmotoren
- geringere Emissionswerte
- mit und ohne Turboaufladung einschließlich Rußpartikelfilter
- hohe Sicherheitsreserven
- niedrigerer Ölverbrauch durch sehr geringen Verdampfungsverlust
- gutes Kaltstartverhalten
- schnelle Motordurchölung
- mischbar mit herkömmlichen Ölen

PRODUKTDATEN

Dichte bei 20 °C	ca. 0,854 kg/l
Viskosität 40 °C	ca. 83,00 mm ² /s
Viskosität 100 °C	ca. 14 mm ² /s
Viskositätsindex	ca. 169
Flammpunkt COC	> 200 °C
Pourpoint	> -30 °C

ERHÄLTLICHE GEBINDE

1 Liter 5 Liter 20 Liter 60 Liter 205 Liter 1.000 Liter IBC