



SPRINTUS

Professionelle Reinigungsgeräte



Abb. zeigt optionale
Fahrbahndüse
Art.-Nr. 103.010

N77/3E

Nass- /Trockensauger, 3 schaltbare Turbinen, 77 Liter Behältervolumen.

Eignung

Leistungsstarker Sauger für Industrie, Gebäudereiniger, Hausmeisterservice und Gastronomie.

Der Profisauger mit Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und komplettem Zubehör.

Extrem leistungsstark und anpassungsfähig durch 3 einzeln schaltbare Turbinen. Der N 77/3 E ist ein besonders robuster Edelstahl-Nass- /Trockensauger und für den extremen Einsatz konzipiert. Mit den im Zubehör enthaltenen, je 450 mm extra breiten Bodendüsen, wird eine sehr gute Flächenleistung erreicht. Die Bürststreifen und Gummileisten der Bodendüsen sind werkzeuglos austauschbar. Die komfortable Kippfunktion ermöglicht schnelles und handliches Entleeren des Behälters.

Das Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen und großen gummierten Bockrädern gewährleistet optimales Arbeiten auch auf empfindlichen Flächen. Für den N 77/3 E ist optional eine 650 mm breite Fahrbahndüse für Nassanwendungen erhältlich, die fest am Fahrwerk montiert und von der Geräterückseite aus bedient wird.



Grundausrüstung: Kippfunktion ermöglicht ergonomisches Entleeren ohne Bücken oder Tragen.



Drei einzeln schaltbare Turbinen zum einfachen Anpassen der Saugleistung. Kabelkaken auf der rechten Seite.



3 m Antistatikschauch. Art.-Nr. 102.116 Der Schlauch und Stutzen ist elektrisch leitend und sorgt für eine optimale Ableitung von möglicher elektrischer Aufladung über den geerdeten Behälter.



Die 650 mm Fahrbahndüse lässt sich bequem mit dem Fuß von der Rückseite des Saugers aus bedienen.



Feinstaub-Patronenfilter, Vliesfilterkorb und eine Vliesfiltertüte sorgen für einen sehr hohen Filtrationsgrad.

Merkmale

- 3 einzeln schaltbare Turbinen
- Effizientes Arbeiten durch 15 m Netzkabel
- Robustes Fahrwerk, stabile Lenkrollen, gummierte Räder
- Massiver Edelstahlbehälter mit Behälter-Kippfunktion

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	3300 W
Anzahl Turbinen	3
Max. Unterdruck	210 mbar
Volumenstrom	3 x 54 Liter / Sek.
Behältermaterial	Edelstahl
Behältervolumen	77 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	15 m
Saugschlauchlänge	3 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Gerätgewicht	27,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	59 x 62 x 95 cm



Zubehör: extrem robuste Metallbodendüse 450 mm. Art.-Nr. 102.051

Art.-Nr.

N 77/3E

103.001

2 x 0,5 m Edelstahl-Saugrohre ø 38 mm, 3 m Saugschlauch, Fugendüse und Rundpinsel, Nassbodendüse 450 mm mit tauschbaren Gummileisten, Trockenbodendüse 450 mm mit tauschbaren Bürststreifen, Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und Vliesfiltertüte, Edelstahl-Schubbügel, Metall-Lenkrollen, Behälter Kippfunktion und 15 m Netzkabel

STANDARDZUBEHÖR:

Edelstahl-Saugrohr einzeln	102.018
3 m Saugschlauch komplett	102.013
Nassbodendüse 450 mm	102.113
Trockenbodendüse 450 mm	102.117
Fugendüse	102.016
Rundpinsel	102.017
Feinstaub-Filterpatrone	102.011
Vliesfilterkorb	103.011
15 m Netzkabel	103.023

OPTIONALES ZUBEHÖR:

Vliesfiltertüten (5 Stück)	102.031
Metallbodendüse 450 mm	102.051
Fahrbahndüse 650 mm	103.010
Kombidüse 307mm	109.084
Saugschlauch komplett, 15 m	102.032
3 m Antistatikschauch inkl. Anschlussmuffen	102.116
Bürststreifen-Set 450 mm für Art. 102.117	102.114
Gummileisten-Set 450 mm für Art. 102.113	102.115