

nilco-Bez.	Sweepdry 12	nilco-dryfit 22	nilco-dryfit 25	nilco-dryfit 50	nilco-dryfit 70	nilco-dryfit 105	nilco-dryfit 6-160	nilco-dryfit 6-240	nilco-WETex 6-250	nilco-TROG-dryfit 280	nilco-TROG-wetex 320
nilco-Art.Nr.	00 81 015	00 81 021	00 81 019	00 81 022	00 81 024	00 81 026	00 81 028	00 81 030	00 81 031	00 81 032	00 81 033

Einsetzbar für folgende Maschinen:

Modell + Batterieraum (LxBxH in mm)	Maschinentyp und verfügb. Batterieräume											
	Serie (90 min.)											
SWEOPY Turbo-ACCU 970	empfohlen (65 min.)											
GS-Accu: Innen-Ø = 315 mm	paßt (35 Min.)											
IC-Accu: 385x335x250 mm	paßt (75 Min.)			paßt (120 Min.)								
BA 18-33B: ca. 355x350x200 mm	paßt (30 Min.)		empfohlen (70 Min.)									
RB 39 C: 275 x 205 x 195 mm	paßt (80 Min.)											
B430 / R B 43-C: L x B x 236 mm	paßt (110 - 130 Min.)			empfohlen (150 - 180 Min.)								
RA B40: 380x360x260 mm	paßt (150 - 180 Min.)			paßt (240 Min.)		paßt (210 Min.)						
RA B60: 490x380x285 mm	paßt (120 - 150 Min.)			empfohlen (210 Min.)								
RA Aufsitz-100: 625 x 365 x 465 (mit 'Mobile': H max = 390)	paßt (ca. 210 Min.)		empf. bei 'Mobile' (ca. 315 Min.)		max. bei 'Mobile' (ca. 330 Min.)		empfohlen (ca. 380 Min.)		paßt (ca. 440 Min.)			
RA Aufsitz-150: 624 x 500 x 540	paßt (ca. 210 Min.)		paßt (ca. 300 Min.)		paßt (ca. 310 Min.)		empfohlen (ca. 360 Min.)		paßt (ca. 420 Min.)			

Leistung Ah	12 Ah 5	22 Ah 5	25 Ah 5	50 Ah 5	70 Ah 5	105 Ah 5	160 Ah 5	240 Ah 5	250 Ah 5	280 Ah 5	320 Ah 5
Stückpreis Standardliste UVP	67,85 €	99,55 €	392,80 €	311,90 €	359,45 €	502,15 €	400,90 €	661,30 €	560,00 €	3.482,40 €	2.285,55 €
benötigte Anzahl pro Satz:	1	2	2	2	2	2	4	4	4	1	1
Preis pro Satz (Standard UVP)	67,85 €	199,10 €	785,60 €	623,80 €	718,90 €	1.004,30 €	1.603,60 €	2.645,20 €	2.240,00 €	3.482,40 €	2.285,55 €

weitere technische Daten:

Spannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	6 V	6 V	6 V	24 V	24 V
Maße (je Stück; in mm)	... x ... x ...	180x75x170	197x132x180	278x175x190	330x171x236	345x174x283	244x190x275	312x180x359	296x175x360	621 x 353 x 462	621 x 337 x 462
Gewicht (in kg / St.)	3,0	8,0	11,1	20,0	29,0	39,0	31,0	48,0	48,0	225,0	250,0

nilco-Bez.	Sweepdry 12	nilco-dryfit 22	nilco-dryfit 50	nilco-dryfit 70	nilco-dryfit 105	nilco-dryfit 6-160	nilco-dryfit 6-240	nilco-WETex 6-250	nilco-TROG-dryfit 280	nilco-TROG-wetex 320
nilco-Art.Nr.	00 81 015	00 81 021	00 81 022	00 81 024	00 81 026	00 81 028	00 81 030	00 81 031	00 81 032	00 81 033

techn. Beschreibung	1)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	3)	4)	5)
----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Technische Beschreibung:

- 1) "Sweepdry" = wartungsfreie Trockenbatterie: Gel-Technologie mit Gitterplatte, tiefentladungssicher
- 2) "dryfit"-Serie = wartungsfreie Trockenbatterie: Gel-Technologie mit Gitterplatte, tiefentladungssicher; deutsches Qualitätsprodukt
- 3) "WETex"-Serie = Naß-Traktionsbatterie mit Panzerplatten für maximale Zyklenzahl
- 4) "TROG-dryfit"-Serie = wartungsfreie Gel-Trockenbatterie-Technologie im Trog mit Panzerplatten; hohe Zyklenzahl
- 5) "TROG-WETex"-Typ = Naßbatterie im Trog mit Panzerplatten für maximale Zyklenzahl