



F103 Hartbeläge: Feuchtwischen (Einwegtuch)

Wie entfernt man losen Schmutz mit einem Einwegtuch?




1. Befestigen Sie ein Einwegtuch am Feuchtwischgerät.




2. Große Flächen: Beginnen Sie an der Tür und schieben Sie das Feuchtwischgerät vor sich her. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig.




3. Kleinere Flächen: Wischen Sie zuerst den Rand und die Ecken. Danach beginnen Sie von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Arbeiten Sie rückwärts mit schwingenden Bewegungen. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig.




4. Ersetzen Sie das Tuch wenn dieses vollständig verschmutzt ist.



5. Nach Beendigung der Arbeit entfernen Sie die verschmutzten Einwegtücher vom Reinigungsgerät. Nehmen Sie den verbleibenden Schmutz und das Einwegtuch mit der Kehrschaufel und einem Handbesen auf.



6. Geben Sie das Einwegtuch zusammen mit dem losen Schmutz in einen Mülleimer.



Ausrüstung

- Feuchtwischsystem: TASKI lamello
- Einwegtücher: TASKI florzip
- Kehrschaufel
- Handbesen

Kontrollpunkte

- Keine sichtbaren, losen Verschmutzungen

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.