



PRODUKT-DATENBLATT

SKU	: TLS248
Name	: PIG® Leckagen-Umleiter für Rohre
Anzahl/VE	: je 1
Farbe	: Durchsichtig, Gelb, Grau
Maße cm	: 46 ø x 46 H
Material	: Material TLS248-CL: PVC verstärkt mit Polyester Material TLS248-GY: 67% PVC, 33% Polyester Material TLS248-YW: 67% PVC, 33% Polyester Material Bänder: Gummi

Beschreibung

- Hält Ihre Böden trocken und schützt Ihr Personal und Betriebseinrichtungen.
- Strömungsgeschwindigkeit ist 12,6 Liter/min wenn mit einem 1,2 cm I. D. Schlauch benutzt (Schlauch separat erhältlich)
- Ablaufarmatur und 4 Gummigurte enthalten zur einfachen Installation unter Röhren.
- Heavy-duty Material mit Vinylbeschichtung ist gegen UV-Strahlen und Schimmel beständig für eine lange Lebensdauer.
- Gelbe und graue Optionen sind auch feuerbeständig für zusätzliche Sicherheit.
- Wählen Sie gelb für Sichtbarkeit, grau als Tarnfarbe oder durchsichtig um Leckagen zu beobachten.
- Anzahl Ringe: 4 Befestigungspunkte zum Aufhängen.
- Schlauchanschluss 1,9 cm ø aus Polyethylen (HDPE).

Warnungen / Einschränkungen

Beschränkte Chemikalienbeständigkeit; nicht geeignet für Temperaturen über 88 °C.