



6888 Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7

- › Podestgröße 600×800 mm.
- › Rutschsichere Stufen, 200 mm tief.
- › Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden.
- › Dreiseitiges Geländer, Knie- und Fußleiste.
- › Geländerhöhe 1,03 m.
- › 4 Federrollen (Ø 125 mm), die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist.
- › Senkrechter Stufenabstand 243 mm.
- › Maximale Belastung 150 kg (1,5 kN).
- › Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage.

Wir empfehlen ab Gr. 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

NEU



Empfohlenes Zubehör: Selbstschließende Rückenschutztüre*



Stufenzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Holm	ca. mm	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,73	0,97	1,21	1,46	1,70	1,94
Arbeitshöhe	ca. m	2,23	2,47	2,71	2,96	3,20	3,44
Reichhöhe	ca. m	2,73	2,97	3,21	3,46	3,70	3,94
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,76	2,00	2,24	2,49	2,73	2,97
Breite	ca. mm	890	890	890	1.070	1.200	1.200
Abstand Vorderseite zur Wand	ca. mm	106	149	192	235	278	321
Schrittlänge	ca. m	1,27	1,45	1,63	1,82	2,00	2,18
Gewicht	ca. kg	30,2	34,1	37,7	41,8	45,8	48,8
EAN-Code		4019502347595	4019502347601	4019502347618	4019502347625	4019502347632	4019502347649
Best.-Nr.		688803	688804	688805	688806	688807	688808

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Handlauf

- › Für Größen 4+5, Best.-Nr. 0051777
- › Für Größen 6+7, Best.-Nr. 0051778
- › Für Größe 8, Best.-Nr. 0051780
- › Siehe auch Seite 181.



Rückenschutztüre, selbstschließend

- › Best.-Nr. 0054880
- › Siehe auch Seite 181.