

STABILO®
Professional

Podestleiter fahrbar, beidseitig begehrbar

Leichtbau-Konstruktion aus Aluminiumprofilen mit hoher Festigkeit.

- + Geringe Standbreite, ideal zum nahen Arbeiten an Regalen
- + Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
- + Zweiseitiges, 1,00 m hohes Plattformgeländer, Ø = 40 mm mit integrierter Knieleiste
- + Formschlüssiger, bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit
- + 4 selbstarretierende Lenkrollen (Ø 125 mm), davon 2 mit Feststeller gewährleiten leichtes Verfahren und sichere Benutzung
- + Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen

i Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß BGI 637 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als erforderliches Zubehör mitzubestellen.



Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	
1		A bis ca.	in m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
2		B ca.	in m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
		D ca.	in m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Grundfläche B x L ca.			in m	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,10	0,94 x 2,45	0,98 x 2,75
Produktgewicht Podestleiter			in kg	31,6	36,8	42,4	47,8	52,8	58,4
Art.-No.				820 235	820 242	820 259	820 266	820 273	820 280

Handlauf							
Stufenanzahl		3	4	5	6	7	8
Art.-No. Handlauf rechts		820 426		820 433		820 440	
Art.-No. Handlauf links		820 457		820 464		820 471	
Produktgewicht pro Handlauf	in kg	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
Ersatzteile							
Je 1 Stück		Fahrrolle Ø 125 m		Fahrrolle Ø 125 mm mit Feststeller		Fußstopfen	
Art.-No.		820 402		820 419		211 231	