

## GS PA-1455 KFG-FW

Best.-Nr. 01 50 40

### Ausstattung

- **55 l** Spezial **Edelstahl** Behälter mit 2 Tragegriffen
- **Kippfahrgestell**
- **Tragegriff** mit praktischer Kabel- und Schlauchaufwicklung
- **Steckerfixierung**
- **Ablagefläche** für Werkzeug und Kleinteile
- **Gerätesteckdose** (Wasserdicht IP 68) mit Einschaltautomatik
- Druckwasserdichter Schuko-Stecker (IP 68)
- **Drehzahlregulierung** (2-stufig)
- **Sanftanlaufsteuerung**
- **Nachlaufelektronik**
- **8 Meter**, PVC Netzanschlusskabel inkl. **FI-Schutzschalter**
- **Überlaufschutz**
- **Antistatisch vorbereitet**
- **Polyester** Faltenfilterpatrone **FPP 3600**
- **1 x Nassfiltersack**
- **1 x Schaumstofffilter**



### Technische Daten

<b>Leistungsaufnahme max.</b>	2200 Watt
<b>Volumenstrom max.</b>	61 l/s
<b>Unterdruck max.</b>	248 mbar
<b>Lautstärke:</b>	73,0 db(A)
<b>Behältervolumen max.</b>	55 l Brutto; 50 l Staub; 43 l Wasser;
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	52 cm x 51 cm x 94 cm
<b>Gewicht</b>	20,5 kg
<b>Netzleitungslänge</b>	8 m (PVC) inkl. FI-Schutzschalter
<b>Aktionsradius</b>	13,0 – 14,0 m
<b>Förderleistung Pumpe max.</b>	300 l/min
<b>Förderleistung im Normalmodus max.</b>	40 l/min
<b>Ansaughöhe Vollsaugmodus</b>	1,5 m
<b>Ansaughöhe Schlürfmodus</b>	5 – 8 m
<b>Förderhöhe (max.)</b>	6 m
<b>Förderweite (max.)</b>	50 m

### Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

Zubehör-Set Pumpsauger bestehend aus:

- 1 x Saugschlauch, Signalrot (Ø 35 mm x 5 m)
- 1 x Ablassschlauch, Signalrot (Ø 33 mm x 10 m)
- 1 x Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber
- 2 x Kunststoff Saugrohr (je 50 cm)
- 1 x Alu-Profi-Bodendüse 45 mit Gummi- und Borstenleisten
- 1x GEKA-C Kupplung

