

BUZ[®] CONTRACALC G 461

Flüssiger Entkalker und Sanitärgrundreiniger, farblos



Anwendungsbereich

- Für die Grundreinigung des Sanitär-, Bäder- und Lebensmittelbereiches
- Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen in allen Nassraumbereichen
- Ideal für die Grundreinigung von verkalkten Edelstahloberflächen
- Sehr gut geeignet zur Grundreinigung und Intensivreinigung von Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen
- Geeignet für die Geräteentkalkung
- Entfernt Kalk, Rost, Kesselstein und Seifenreste
- Für die Schwimmbadreinigung geeignet

Produktvorteile/-eigenschaften

- Spontane Reinigungswirkung
- Vielseitiger Problemlöser mit sehr kraftvollem Kalklösevermögen
- Geeignet für die Anwendung mit der Schaumkanone, ungewünschte Aerosolbildung im Lebensmittelbereich wird verhindert
- Geeignet für die Anwendung im Hochdruckreiniger und mit der Einscheibenmaschine
- Geeignet für den Lebensmittel verarbeitenden Bereich
- RK-gelistet
- RE-gelistet
- Ohne Duftstoffe

Technische Daten	
pH Wert	ca. 0,5
Produktfarbe	farblos bis gelblich
Gebinde	12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister Sondergebinde auf Anfrage



BUZIL® CONTRACALC G 461

Flüssiger Entkalker und Sanitärgrundreiniger, farblos

Anwendung und Dosierung



Für den gesamten Nassraum- und Sanitärbereich.



Auf allen säurebeständigen Bodenbelägen.



Unterhaltsreinigung: 100 ml/10 l Wasser

Grundreinigung: 1 l/10 l Wasser

Geräteentkalkung: 250 ml/1 l Wasser



Maschinell:

Einscheibenmaschine:
200 ml-1 l/10 l Wasser



Hochdruckreiniger:
1:5 bis 1:10 mit Wasser



Schaumkanone:
1:5 bis 1:10 mit Wasser

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z.B. Marmor, Solnhofen Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.

Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.

Nicht anwenden auf Materialien, deren emaillierte oder verchromte Oberfläche beschädigt ist. Flächen die direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen sind durch sorgfältiges Spülen mit Wasser von Produktrückständen zu befreien. Vor der Anwendung auf Kunststoff und Armaturen unbedingt Anleitung des Herstellers beachten. Nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen.

Bei der Geräteentkalkung die Hinweise des Geräteherstellers zur Entkalkung beachten.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 23.02.2015

Ergänzende Produkte

Zur Unterhaltsreinigung:
Bucasan® Trendy T 464

Zur Luftverbesserung:
Buz® Fresh G 569

Gefahrenhinweise

H 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H 290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Buzil® Contracalc G 461 unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GS 80

Artikelnummer:

G461-0001

G461-0010