

# BUCASAN® TRENDY T 464

Sanitärunterhaltsreiniger, duftintensiv



## Anwendungsbereich

- Für die tägliche Reinigung im gesamten Nassbereich
- Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie z.B. Fliesen, Waschbecken und WCs
- Besonders geeignet auf Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen
- Löst problemlos Kalk, Schmutz und Seifenreste

## Produktvorteile/-eigenschaften

- Kraftvolle Reinigungswirkung
- Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen durch Abperleffekt
- Geeignet für die Anwendung mit der Schaumkanone und der Einscheibenmaschine
- Hygienisch frischer Trendy-Duft
- RK-gelistet
- RE-gelistet

## Technische Daten

pH Wert	0,3 - 1
Produktfarbe	rot
Gebinde	12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister 200 Liter Fass



# BUCASAN® TRENDY T 464

## Sanitärunterhaltsreiniger, duftintensiv

### Anwendung und Dosierung



Für den gesamten Nassraum- und Sanitärbereich.



Unterhaltsreinigung:

WC, Urinale:

pur verwenden

Sanitärflächen:

20 - 50 ml/10 l Wasser



Maschinell:

Einscheibenmaschine:

200 ml - 1 l/10 l Wasser



Schaumkanone:

1:5 bis 1:10 mit Wasser.

Oberflächen vor der Anwendung von Bucasan® Trendy T 464 mit kaltem Wasser vornässen. Immer mit kaltem Wasser nachspülen.

### Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden. Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z.B. Marmor, Solnhofer Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden. Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.

### Ergänzende Produkte

Bei sehr starken Verschmutzungen im Sanitärbereich:

Bucalex® G 460

Speziell im WC/Urinal:

Wc Cleaner G 465

Speziell im Weichwasserbereich:

Bucal G 468

Zur Luftverbesserung:

Buz® Fresh G 569

Mit Desinfektionswirkung:

Budenat® Azid Plus D 587

### Gefahrenhinweise

H 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H 290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Bucasan® Trendy T 464 unter [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

GISBAU-Code: GS 80

Artikelnummer:

T464-0001

T464-0010

T464-0200

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 25.02.2015