

# Saurer Grundreiniger

- Löst mineralische Zementschleier schnell und effektiv
- Entfernt Kalkeinlagerungen in mikroporösen Bodenbelägen
- Geeignet für den Einsatz im Reinigungsautomaten
- Geruchsneutral
- Für Intervall-, Intensiv- und Grundreinigung geeignet




Art.-Nr. 731509101 / 1 l

Verwendbar mit Dosierkopf (Art.-Nr. 7334001)

Art.-Nr. 731509106 / 5 l



## Anwendung und Dosierung



Bodenbelag vorwässern.  
400 ml bis 1 l saurer Grundreiniger und 4 l kaltes Wasser mischen und in den Reinigungstank der Einscheibmaschine geben.  
Bodenbelag mit Reinigungspad (Brush) abfahren, einwirken lassen, aufsaugen und mit klarem Wasser nachspülen.



Oberflächen mit Wasser vorwässern. Wichtig: Fugen vorwässern. Produkt (1:3 bis 1:10) in die Schaumkanone geben und die Oberfläche einschäumen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.

## Einsatzbereich

Geeignet für die Intervall-, Intensiv- und Grundreinigung von säurebeständigen Oberflächen.

Besonders geeignet für Feinsteinzeugfliesen und den Einsatz in Schwimmbädern.

Geeignet für die Grundreinigung von säurebeständigen Oberflächen.

Besonders geeignet für Feinsteinzeugfliesen und den Einsatz in Schwimmbädern.

Geeignet für die Intervall-, Intensiv- und Grundreinigung von säurebeständigen Oberflächen.

Besonders geeignet für Feinsteinzeugfliesen und den Einsatz in Schwimmbädern.

Geeignet für die Schaum- und Intensivreinigung von säurebeständigen Materialien und Oberflächen.

## Wichtige Hinweise

pH 0,5



Gefahr

Enthält:  
Phosphorsäure,  
Fettalkoholethoxylat  
Kennzeichnung gemäß  
der Verordnung (EG)  
Nr. 1272/2008 (CLP).

### Verpackung:

Karton mit 12 Flaschen à 1 l  
Karton mit 2 Bags à 5 l

Stets kaltes Wasser (< 30°C) verwenden.

Nicht auf kalkgebundenen oder säureempfindlichen Steinoberflächen wie Marmor, Muschelkalk, Travertin, Betonwerkstein und Emaille anwenden.

Bei Intensiv- und Grundreinigungen (ab 10%iger Lösung) Fugen vorwässern, reinigen und mit Wasser abspülen.

Nicht mit anderen Reinigern zusammen anwenden oder mischen.

Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

Im Zweifelsfall sollte der Verwender die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen.