

# SCHEUERSAUGMASCHINEN

## BLUE-LINE

### BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB4552/100S

Art.-Nr.: 900427

#### MIT PPN-SCHEUERBÜRSTE

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB4552 mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Durch die Zwei-Bürsten-Technik ist eine hervorragende Reinigungsleistung (Arbeitsbreite 550 mm) auch auf unebenen Flächen möglich. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2,25 Stunden. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürsten/PadLoc-Treibteller und einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung ausgestattet.



#### Sonderzubehör

606409	2 x PadLoc Treibteller 279 mm (Stk.)
110091	2 x Longlife PowerPad 279 mm (Stk.)
606552	2 x Nylon-Scheuerbürste 280 mm (Stk.)
606553	2 x SC-Scheuerbürste grün 280 mm (Floortec) (Stk.)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

#### Inklusivzubehör zum Gerät

606029	2 x PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 280 mm (Stk.)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Pad ø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
2 x 400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	120 U/Min.	2 x 280 mm	2 x 279 mm	40 Liter	2,25 Std.	126 kg	1.150 x 1.030 x 850 mm