

NUMATIC

DEUTSCHLAND

Member of
Numatic
Group



Maschinendatenblatt:



Scheuersaugmaschine TTV5565/200T komplett inkl. 4x PadLoc Octo Treibteller (777935)

- Batteriemaschine mit Fahrtrieb mit 2 verschiedenen Arbeitsbreiten (550 / 650 mm)
- Einfache Bedienbarkeit
- Mit wartungsfreien Gel-Batterien
- Scheuerbürsten und Batterien im Lieferumfang enthalten
- Integriertes Ladegerät

Produktdetails

Nennspannung	4x 12V (24V) 200Ah
Abmessungen	11400 x 1135 x 585mm
Gewicht	287kg
Motor	600W
Bürstendurchmesser	2x 280mm oder 2x 330mm
Paddurchmesser	2x 280mm oder 2x 330mm
Bürstenumdrehungen	200 U/Min
Bürstenmotor	2x 400W
Laufzeit	3,5 Stunden
Tankinhalt	85 Liter

Inklusivzubehör

205112	Batterie 12V / 100 Ah für Scheuersaugmaschinen
606405	PadLoc Octo Treibteller 280mm
606407	PadLoc Octo Treibteller 330mm

Zubehör

110093	Numatic Longlife Power-Pad 330mm ohne Mittelloch
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
606154	Instaloc-Treibteller 280 mm für TTV5565
606156	Instaloc-Treibteller 330 mm für TTV5565
606158	Polyurethan Gummilippen 43 Shore, 1053mm, transparent (2 Stück)
606171	Nylon-Schrubbürste 280mm für TTV5565
606172	Nylon-Schrubbürste 330 mm für TTV5565
606173	PPN-Schrubbürste 280 mm für TTV5565

606174	PPN-Schrubbürste 330 mm für TTV5565
606175	SC-Schrubbürste gön 280 mm für TTV5565
606176	SC-Schrubbürste gön 330 mm für TTV5565
606218	Saugfuß komplett 1053mm, semiparabolisch
606264	Saugfuß höhenverstellbar, komplett 1053mm, semiparabolisch