

T300 | Handgeführte Boden-Scheuersaugmaschine

Produktdaten

| Funktion | 430 mm Einscheibe Pad-assistiert | 430 mm Einscheibe Eigenantrieb | 500 mm Einscheibe Pad-assistiert | 500 mm Einscheibe Eigenantrieb | 600 mm Doppelscheibe Eigenantrieb | 500 mm Doppelwalze Eigenantrieb | 500 mm Orbital Eigenantrieb | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| Bedienungskonsole | Membrane™-Konsole (Std.) Pro-Panel™ (Optional) | Membrane™-Konsole (Std.) Pro-Panel™ (Optional) | Membrane™-Konsole (Std.) Pro-Panel™ (Optional) | Membrane™-Konsole (Std.) Pro-Panel™ (Optional) | Membrane™-Konsole (Std.) Pro-Panel™ (Optional) | Membrane™-Konsole (Std.) Pro-Panel™ (Optional) | Membrane™-Konsole (Std.) Pro-Panel™ (Optional) | |
| Reinigungswerkzeugaufsatz | Insta-Click™ | | | | | | n. z. | n. z. |
| Antriebsmotor | n. z. | 0,23 PS / 0,175 kW | n. z. | 0,23 PS / 0,175 kW | | | | |
| Maschinengeschwindigkeit | Schrubbgeschwindigkeit: 3,66 km/h Transport: 4,38 km/h Rückwärts: 2,64 km/h | | | | | | | |
| Schrubb-Flächenleistung (m²/Std.) | | | | | | | | |
| Theoretisch max. | 1.579 m² | 1.579 m² | 1.858 m² | 1.858 m² | 2.230 m² | 1.858 m² | 1.858 m² | |
| Herkömmlich | 868 m² | 1.157 m² | 1.041 m² | 1.388 m² | 1.697 m² | 1.388 m² | 1.388 m² | |
| ec-H2O NanoClean™ | 898 m² | 1.198 m² | 1.078 m² | 1.437 m² | 1.756 m² | 1.437 m² | 1.437 m² | |
| Bürsten-/Pad-Antriebssystem | | | | | | | | |
| Arbeitsbreite | 430 mm | | 500 mm | | 600 mm | 500 mm | 500 mm | |
| Schrubbmotor | 24 Volt DC, 1 PS / 0,75 kW | | | | | | 0,45 kW / 0,6 PS | |
| Bürste/Pad Drehzahl | 230 min-1 | | | | 285 min-1 | 1.065 min-1 | 2.200 min-1 | |
| Bürste/Pad Anpressdruck | 21, 32, 39 kg | | 23, 35, 41 kg | | 26, 37, 44 kg | 24, 27, 29 kg | 29, 42, 49 kg | |
| Frischwasser- und Aufnahmesysteme | | | | | | | | |
| Fassungsvermögen Frischwassertank | 42 l | | | | | | | |
| Fassungsvermögen Aufnahmetank | 53 l | | | | | | | |
| Saugmotor | 24 Volt DC, 0,6 PS / 0,47 kW | | | | | | | |
| Saugwasseraufnahme | 1,067 mm | | | | | | | |
| Saugwasseraufnahme mit Quiet Mode™ | 711 mm | | | | | | | |
| Reinigungstechnologie | | | | | | | | |
| Herkömmlich | Standard | | | | | | | |
| Herkömmlicher Wasserdurchfluss | Niedrig: 0,57 lpm | | Mittel: 1,3 lpm | | Hoch: 1,9 lpm | | | |
| ec-H2O NanoClean™-Technologie | Optional | | | | | | | |
| ec-H2O NanoClean™-Technologie Wasserdurchfluss | Niedrig: 0,45 lpm | | Mittel: 0,94 lpm | | Hoch: 1,3 lpm | | | |
| Severe Environment | Optional mit ec-H2O NanoClean™ | | | | | | | |
| Severe Environment™ Fassungsvermögen Reinigertank | 1,5 l Optional nur mit ec-H2O NanoClean™ | | | | | | | |



FÜR EINE SAUBERE, SICHERE UND GESÜNDERE WELT.

T300 | Handgeführte Boden-Scheuersaugmaschine

Produktdaten

| Funktion | 430 mm Einscheibe Pad-assistiert | 430 mm Einscheibe Eigenantrieb | 500 mm Einscheibe Pad-assistiert | 500 mm Einscheibe Eigenantrieb | 600 mm Doppelscheibe Eigenantrieb | 500 mm Doppelwalze Eigenantrieb | 500 mm Orbital Eigenantrieb |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Batteriesystem | | | | | | | |
| Netzspannung | 24 Volt | | | | | | |
| Zahl der Batterien | 2 | | | | | | |
| Batterien | Nass 120 Ah mit Batteriefüllsystem Geschlossen, Gel 76 Ah Geschlossen, Gel 105 Ah Geschlossen, Gel Schnellladung 60 Ah | | | | | | |
| Batterieladezeit (bis zu Stunden) | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 3,1 |
| Integriertes Ladegerät | Optional | | | | | | |
| Ladegerät außerhalb | Optional | | | | | | |
| Dezibel-Einstufungen | | | | | | | |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners (dBA) | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 66,5 | 65,6 | 66,4 |
| Quiet Mode™ am Ohr des Bedieners (dBA) | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 59,1 | zu ermitteln | 57,6 |
| Maschinenmaße und -gewichte | | | | | | | |
| Abstreifleiste Breite | 772 mm | | | | | | |
| Länge X Breite X Höhe | 1302 x 500 x 1095 mm | | 1372 x 559 x 1095 mm | | 1314 x 660 x 1095 mm | 1283 x 635 x 1095 mm | 1245 x 521 x 1095 mm |
| Gewicht (ohne Batterien) | 98 kg | 104 kg | 104 kg | 109 kg | 113 kg | 113 kg | 216 kg |
| Gewicht (mit Batterien) | 166 kg | 177 kg | 171 kg | 181 kg | 186 kg | 186 kg | 188 kg |