

DATENBLATT	Status: Freigegeben
Datenblatt Nr: 25652, 25654, 25656	Datum: 21.01.11
Produkt: JACKSON* Safety V20 Purity Schutzbrille	Ersetzt: Neu

Kein Foto verfügbar

PRODUKT (Alle Varianten)	
Erfüllte Normen	EN 166:2001
Prüfstelle	INSPEC 0194
Optische Klasse	Klasse 1 (Dauergebrauch)
Mechanische Festigkeit	Klasse F (Stoß mit niedriger Energie, 45m/s)
Temperaturbereich	T (-5°C bis + 55°C)
Gewicht	23,0 (g)

Sichtscheibentyp, Schutzstufen (Filtertyp)	
Grau	5-3,1 (Sonnenschutzfilter ohne Anforderung an den Infrarotschutz)
Transparent Anti-Beschlag	2-1,2 (UV-Filter kann die Farberkennung beeinflussen)
Innen- und Außenbereich	5-1,7 (Sonnenschutzfilter ohne Anforderung an den Infrarotschutz)
Gelb	2-1,2 (UV-Filter kann die Farberkennung beeinflussen)
Transparent	2-1,2 (UV-Filter kann die Farberkennung beeinflussen)

Kennzeichnung der Sichtscheiben und des Gestells		
Sichtscheibenausführung	Sichtscheibe	Gestell
Grau (25652)	CE 5-1,1 KC 1 FT	CE KC EN166 FT
Transparent Anti-Beschlag (25654)	CE 2-1,2 KC 1 FT	CE KC EN166 FT
Innen- und Außenbereich (25656)	CE 5-1,7 KC 1 FT	CE KC EN166 FT

VERPACKUNG	
Verkaufseinheit: Wellpappkarton	1 Brille pro Plastiktüte, 12 Plastiktüten pro Verkaufseinheit und 12 Verkaufseinheiten pro Versandverpackung (144 Brillen)
Maße der Verkaufseinheit: 16,5 x 10,6 x 29,8 cm	Nettogewicht (Bruttogewicht)/Karton 0,324 Kg (0,522 Kg)

ZUSÄTZLICHE ANGABEN
Siehe die Informationen in der Produktbeilage. Diese Daten wurden von Mustern erstellt, die als typisch für das Standardprodukt gelten. Die Angaben sind nur zur Information. Zusätzliche Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

VERTRAULICHKEITSHINWEIS
Diese technischen Daten und die darin enthaltenen vertraulichen Informationen sind das Eigentum von Kimberly-Clark. Kopien dieses Materials sind das Eigentum von Kimberly-Clark und sollten nur angefertigt werden, falls erforderlich. Kopien und das Original werden als Betriebsgeheimnis betrachtet.