


Datenblatt / Leistungsverzeichnis

DAN DRYER®WARMLUFTHÄNDETROCKNER
Typ TURBO **Art.-/Best.-Nr. 246**



Pos	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis																																
		<p>Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.</p> <p>Montagehöhe, gemessen vom Fußboden bis Geräte-Unterkante:</p> <table><tr><td>Erwachsene</td><td>115 cm</td></tr><tr><td>Kinder</td><td>95 cm</td></tr><tr><td>Rollstuhlfahrer</td><td>95 cm</td></tr></table> <p>Technische Daten</p> <table><tr><td>Nenn-Betriebsspannung</td><td>230 V, 50/60 Hz, Klasse I Ⓧ</td></tr><tr><td>Nennleistung</td><td>1600 W</td></tr><tr><td>Heizleistung</td><td>450 - 900 W</td></tr><tr><td>Motorleistung</td><td>350 - 700 W</td></tr><tr><td>Geräuschpegel</td><td>78 dBA</td></tr><tr><td>Max. Luftstrom</td><td>2,20 m³/Min.</td></tr><tr><td>Max. Luftgeschwindigkeit</td><td>75 - 100 m/Sek.</td></tr><tr><td>Max. Luftaustrittstemperatur</td><td>60° C</td></tr><tr><td>Relative Trocknungszeit</td><td>ca. 10-15 Sek.</td></tr><tr><td>Abmessungen</td><td>B 205 x T 180 x H 287 mm</td></tr><tr><td>Nettogewicht</td><td>5,8 kg</td></tr><tr><td>Schutzart</td><td>IPX1</td></tr><tr><td>Gehäuse</td><td>Stahl, weißemalliert</td></tr></table> <p>Prüfzeichen </p> <p>Aktivierung IR Sensor und elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Aktivierungsabstand einstellbar zwischen 51 – 330 mm. Stoppt nach 60 Sek. Dauerbetrieb</p> <p>Motortyp Kommutatormotor mit Kohlebürsten. 12.000- 18.000 Umdrehungen/Min.</p> <p>Ausstattung Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.</p> <p>Garantie 5 Jahre Garantie (Kohlebürsten ausgenommen).</p>	Erwachsene	115 cm	Kinder	95 cm	Rollstuhlfahrer	95 cm	Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz, Klasse I Ⓧ	Nennleistung	1600 W	Heizleistung	450 - 900 W	Motorleistung	350 - 700 W	Geräuschpegel	78 dBA	Max. Luftstrom	2,20 m ³ /Min.	Max. Luftgeschwindigkeit	75 - 100 m/Sek.	Max. Luftaustrittstemperatur	60° C	Relative Trocknungszeit	ca. 10-15 Sek.	Abmessungen	B 205 x T 180 x H 287 mm	Nettogewicht	5,8 kg	Schutzart	IPX1	Gehäuse	Stahl, weißemalliert		
Erwachsene	115 cm																																			
Kinder	95 cm																																			
Rollstuhlfahrer	95 cm																																			
Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz, Klasse I Ⓧ																																			
Nennleistung	1600 W																																			
Heizleistung	450 - 900 W																																			
Motorleistung	350 - 700 W																																			
Geräuschpegel	78 dBA																																			
Max. Luftstrom	2,20 m ³ /Min.																																			
Max. Luftgeschwindigkeit	75 - 100 m/Sek.																																			
Max. Luftaustrittstemperatur	60° C																																			
Relative Trocknungszeit	ca. 10-15 Sek.																																			
Abmessungen	B 205 x T 180 x H 287 mm																																			
Nettogewicht	5,8 kg																																			
Schutzart	IPX1																																			
Gehäuse	Stahl, weißemalliert																																			

DAN DRYER N. SAABY JØRGENSEN GMBH

LILIENTHALSTRASSE 8 • 24941 FLENSBURG • TEL.: 0461-42221 • FAX: 0461-43333 • E-MAIL: dandryer@dandryer.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 88575938

