

# TECHNISCHE INFORMATION



## FORTE Flüssigreiniger

12-kg-Kanister

- **hoch** alkalischer und **leistungsstarker** Geschirr-Reiniger
- entfernt **starke** Verschmutzungen sowie **angetrocknete** Speisereste, Stärke- und **Gerbstoffrückstände**
- geeignet für **Porzellan** mit Unterglasur oder Scharffeuerdekor, **Edelstahl-** und **Kunststoffgeschirr**
- ausreichende Wasserhärteverträglichkeit
- sorgt für **hygienische** Sauberkeit durch **Aktivchlor**
- phosphatfrei
- **nicht** für Aluminium und Aluminiumlegierungen

### GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Dosierung nach Härtebereich: Je nach dem Grad der Verschmutzung und vorhandenen Erfahrungswerten oder maschinenspezifischen Empfehlungen zwischen 2,0 und 5,0 ml Forte Flüssigreiniger / l Spülflotte manuell oder über ein Dosiersystem einbringen. Die Angaben des jeweiligen Maschinenherstellers sind zu beachten. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Wasserhärtebereich	Härtegrade	Dosierung / l im Waschtank
1 weich	< 8,4 °d (< 1,3 mmol CaO/l)	2-3 ml
2 mittel	8,4-14 °d (1,3-2,5 mmol CaO/l)	3-4 ml
3 hart	> 14 °d (2,5-3,8 mmol CaO/l)	4-5 ml

1 °d = 10 mg = 0,18 mmol CaO/l Wasser.

### TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: ..... klare, gelbliche Flüssigkeit  
Geruch:..... nach Chlor  
Viskosität: ..... dünnflüssig  
Dichte: ..... 1200g/l  
pH-Wert im Konzentrat: ..... 13

### INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: ..... Phosphonate, Bleichmittel auf Chlorbasis  
Haltbarkeit: ..... im Originalgebilde mind. 6 Monate

### KENNZEICHNUNG:



C - Ätzend

Enthält > 5% Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit  
**GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:**

- R 31: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase  
R 35: Verursacht schwere Verätzungen  
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren  
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren  
S 27: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen  
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)

**TRANSPORT:** UN-Nummer: 1824 / Bezeichnung : Natriumhydroxidlösung / Klasse: 8  
Verpackungsgruppe: II / ADR