

Technisches Merkblatt

Reinigen • Schützen • Pflegen

ILKA®-Schieferöl

Gebrauchsfertiges Pflegeprodukt zum Schutz von verschiedenen Tonschiefersorten

Einsatzgebiete

ILKA-Schieferöl pflegt und schützt Böden, Treppen, Fensterbänke und ähnliche Untergründe. Dazu zählen etwa bruchraue bis feingeschliffene Flächen von Buntschiefer, insbesondere afrikanischer, indischer, italienischer sowie andere Arten. ILKA-Schieferöl ist auch für die Behandlung neuer Flächen geeignet. ILKA-Schieferöl ist nur für den Innenbereich geeignet.

Eigenschaften

ILKA-Schieferöl ist ein hochwertiges Polierfluat mit CKW-freien Lösemitteln. Es bewirkt eine deutliche Kräftigung der natürlichen Farben, wodurch die Steinstruktur hervorgehoben wird. Durch ILKA-Schieferöl entsteht ein leichter Glanz, der durch Polieren verstärkt werden kann. ILKA-Schieferöl schützt den Stein gegen Wasseraufnahme und somit gegen schnelle Verschmutzung und vorzeitiges Mattwerden. ILKA-Schieferöl ist trittfest.

Verarbeitung

ILKA-Schieferöl vor Gebrauch leicht schütteln. Die zu behandelnden Flächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Ein sauberes, farbloses Baumwolltuch oder einen Schwamm mit ILKA-Schieferöl tränken und auf der Oberfläche auftragen. Je nach Steinart kurz antrocknen lassen. Nach einer kurzen Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit der Hand oder Maschine auf, bzw. nachpolieren. Sollte das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend sein, Vorgang wiederholen. Vor der Behandlung mit ILKA-Schieferöl sollte unbedingt eine Musterfläche angelegt werden.

Weiterbehandlung: ILKA-Schieferöl eignet sich aufgrund seiner reinigenden Wirkung zur laufenden Pflege. Zum regelmäßigen Feuchtwischen empfehlen wir ILKA-Wisch Rein. Bei starken Verschmutzungen sollte vor der Pflege mit ILKA-Schieferöl eine Grundreinigung mit ILKA-HB durchgeführt werden.



Daten

Gefahrenklasse: gesundheitsschädlich, umweltge-

fährdend

pH-Wert:

Farbe: farblos
Form: flüssig
Verbrauch: ca. 1 | / 20 m²
Temperatur: frostbeständig

Lagerung

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate. Das Produkt ist frostbeständig.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften! Nähere Informationen zur Entsorgung stehen im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Es gelten die üblichen Regeln beim Umgang mit Chemikalien: Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Berührung mit der Haut oder Augen betroffene Stellen sofort mit viel kaltem Wasser ab-, bzw. ausspülen. ILKA-Schieferöl nicht in Räumen verarbeiten, in denen offene oder leicht verpackte Lebensmittel lagern. Während der Verarbeitung sind die Räume gut zu lüften, danach ist ILKA-Schieferöl gesundheitlich unbedenklich.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung sind unbedingt Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit. Version I/2016