

Prisma

Steinprotector

Produkt-Code: GE10

Eigenschaften

Prisma Steinprotector ist die unkomplizierte Steinpflege und damit eine echte Alternative zur Steinkristallisation. Mit Prisma geschützte Steinflächen verhalten sich rutschhemmend, schmutzabweisend und wischfest. Durch das Polieren mit der High-Speed-Maschine und der Multi-Disc wird ein hochglänzender, strapazierfähiger und begehgsicherer Oberflächenschutz erzeugt. Eine Glanzminderung durch mechanischen Abrieb kann durch punktuelles Spray-Cleanern ausgebessert werden. Begehspuren sind durch High-Speed-Polieren problemlos zu entfernen. Vor der Nachpflege des Prisma-Pflegefilms ist lediglich eine Intensivreinigung ohne Anwendung eines Polymerentferners notwendig. Kostspielige und zeitaufwändige Grundreinigungen entfallen. Die im Produkt enthaltenen Tenside übertreffen hinsichtlich der biologischen Abbaubarkeit den gesetzlich geforderten Wert von 90%.

Produktzusammensetzung

Nichtionische Tenside, Wachse, Polymere, Hilfsstoffe.
pH-Wert im Konzentrat: ca. 8,5

Anwendungsbereich

Auf allen saugfähigen Natur- und Kunststeinbelägen wie z.B. Marmor, Granit, Betonwerkstein und Travertin anwendbar.

Nicht geeignet auf Feinsteinzeug, glasierten Fliesen und hochglänzenden Steinoberflächen.

Anwendung

Erstpflege auf grundgereinigten Steinflächen

Prisma in kleinen Mengen (ca. 125 - 250 ml) auf die saubere, trockene Steinfläche geben und sofort gleichmäßig dünn, z.B. mit dem Flachmopp verteilen. Auf saugfähigen Steinflächen pur anwenden, auf weniger saugfähigen Belägen Prisma 1:1 verdünnt mit **kaltem** Wasser anwenden.

Je nach Saugfähigkeit des Steinbodens sind 1 bis 2 Aufträge im Abstand von ca. 15 - 20 Minuten erforderlich. Bei stark saugfähigen Belägen ist ein dritter Auftrag empfehlenswert. Achtung! Zu dickschichtiges Aufbringen führt zur vermehrten Aufnahme von Begehspuren.

Punktuelles Spray-Cleanern

Prisma 1:1 verdünnt mit **kaltem** Wasser im Sprayverfahren anwenden.

Nachpflege nach vorausgegangener Intensivreinigung

Prisma pur oder 1:1 mit **kaltem** Wasser verdünnt anwenden.

Der abgetrocknete Pflegefilm wird durch **Polieren** mit einer High-Speed-Maschine (800-1600 U.p.M.) und der Multi-Disc verdichtet, hierbei entsteht Glanz ohne Glätte.



Verbrauch pro qm:

Erst- und Basispflege: 12,5 - 25 ml pro Auftrag

Nachpflege: 12,5 - 25 ml pro Auftrag

Verpackung

10 Liter Kanister

Art.-Nr. j 21 06 10 bisher 902

Vor Frost schützen!

01.04.2002/H