SPROSSENLEITERN www.hymer-alu.de



8013 Teleskopanlegeleiter

"ZoomMaster®"

› Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar.

- › Die Leiter lässt sich mit einem Handgriff entriegeln und einfahren.
- > Hochwertiges Dämpfungssystem sorgt für langsames Einfahren der Leiter. Ihre Finger sind so gut geschützt.
- › Mit integriertem Wandabstandshalter für komfortables Arbeiten.
- > Bequeme, komfortable Sprossen mit 65 mm Sprossentiefe.
- Mit praktischer Werkzeugtasche.Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- > Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.





S













Sprossenzahl		11	13
Länge eingefahren	ca. m	0,92	0,95
Länge ausgefahren	ca. m	3,46	4,05
Standhöhe	ca. m	2,29	2,86
Arbeitshöhe	ca. m	3,79	4,36
Reichhöhe	ca. m	4,29	4,86
Breite oben/unten	ca. mm	445/840	445/900
Gewicht	ca. kg	12,1	14,9
EAN-Code		4019502358416	4019502358423
BestNr.		801311	801313

 $\label{eq:continuous} \textbf{Erl\"{a}uterung} \ \textbf{zu} \ \textbf{Standh\"{o}he}, \textbf{Arbeitsh\"{o}he} \ \textbf{und} \ \textbf{Reichh\"{o}he} \ \textbf{siehe} \ \textbf{Seite} \ \textbf{5}.$