

SCHÜTZEN SIE IHREN RO-FILTER

- Denken Sie daran, Ihren RO30G/C/60S bei längerer Standzeit zu schützen.
- Gerade jetzt, wenn er im Winter eingelagert wird.
- Ganz einfach und schnell erledigt mit dem HiFlo™ RO-Membranpflegemittel.

Kurzanleitung

(Details Siehe Bedienungsanleitung):

- Die RO-Anlage kann maximal 7 Tage ohne Betrieb abgestellt werden.
 - Sollte diese Zeit überschritten werden, muss die Anlage geschützt oder mit klarem Wasser ausgespült werden.
 - Dennoch darf das Gerät keinem Frost ausgesetzt werden, da die Membran nur äußerlich geschützt ist.
1. Schrauben Sie die Filtertasche in der Vorfiltergruppe auf und entfernen Sie den Filtereinsatz. Setzen Sie das Einzugsrohr in die schwarze Filterbefestigung. Querbohrung nach unten.
 2. Füllen Sie das Pflegemittel in die Filtertasche und schrauben diese wieder fest an.
 3. Schließen Sie die Anlage an die Wasserzufuhr an.
 4. Beide Wasserausgänge müssen geöffnet sein.
 5. Die Anlage muss ausgeschaltet sein!
 6. Öffnen Sie das Wassereingangsventil und lassen Leitungswasser durch die Anlage laufen (Anlage aus!).
 7. Nach 10 Sekunden den Wassereingang schließen.
Bitte diese Zeit einhalten, sonst wird das Pflegemittel wieder ausgespült.



HINWEIS: Das HiFlo™ RO-Membranpflegemittel # 15436 ist lediglich eine Pflege der Membrane, kein Frostschutzmittel!



**Setzen Sie
Ihre RO-Anlage
keinem Frost aus!**

Unger Germany GmbH
Piepersberg 44 • D-42653 Solingen
T: +49 212 2207 0 • F: +49 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com