



SCHÜTZEN SIE IHREN RO-FILTER Im Winter konservieren!

- Denken Sie daran, Ihren RO30G/RO30C bei längerer Standzeit zu konservieren.
- Gerade jetzt, wenn er im Winter eingelagert wird.
- Ganz einfach und schnell erledigt mit dem Unger Konservierungsmittel.

Kurzanleitung

(Details Siehe Bedienungsanleitung Seite 10 oder im Schulungs-video auf www.youtube.com/ungerdeutsch):

- Die RO-Anlage kann maximal 7Tage ohne Betrieb abgestellt werden.
 - Sollte diese Zeit überschritten werden, muss die Anlage konserviert oder mit klarem Wasser ausgespült werden.
 - Dennoch darf das Gerät keinem Frost ausgesetzt werden, da die Membran nur äußerlich geschützt ist.
1. Schrauben Sie die Filtertasse in der Vorfiltergruppe auf und entfernen Sie den Filtereinsatz. Setzen Sie das Einzugsrohr in die schwarze Filterbefestigung. Querbohrung nach unten.
 2. Füllen Sie das Konservierungsmittel in die Filtertasse und schrauben diese wieder fest an.
 3. Schließen Sie die Anlage an die Wasserzufuhr an.
 4. Beide Wasserausgänge müssen geöffnet sein.
 5. Die Anlage muss ausgeschaltet sein!
 6. Öffnen Sie das Wassereingangsventil und lassen Leitungswasser durch die Anlage laufen (Anlage aus!).
 7. Nach 10 Sekunden den Wassereingang schließen. Bitte diese Zeit einhalten, sonst wird das Konservierungsmittel wieder ausgespült.



HINWEIS: Das Unger Konservierungsmittel # 15436 ist lediglich eine Konservierung, kein Frostschutzmittel!

Art. Nr.	VPE	€/Stück
15436	1	19,90

Alle Preise sind empfohlene Endverbraucherpreise zzgl. MwSt. Es gelten spezielle Liefer- und Zahlungsbedingungen der Unger Germany GmbH.

RO30C



RO30G



**Setzen Sie
Ihre RO-Anlage
keinem Frost aus!**

Unger Germany GmbH
Dellenfeld 35 • D-42653 Solingen
T: +49 212 2207 0 • F: +49 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com