



Quality Tools for Smart Cleaning

# HiFlo™ SEIFENDOSIERER - Anleitung -

## Die perfekte Lösung für stark verschmutzte Fenster


Der **HiFlo SEIFENDOSIERER** wurde für die Verwendung mit **UNGER LIQUID**, flüssiger Seife, konstruiert. In Verbindung mit Reinstwasser unterstützt er die Reinigung stark verschmutzter Oberflächen die noch nie oder lange nicht mit Reinstwasser gereinigt wurden.

### Empfohlener Anwendungsbereich:

Stark verschmutzte Fenster.

### Installation des HiFlo Seifendosierers:

- Installieren Sie den HiFlo Seifendosierer zwischen der Stange und dem Wasserfilter. Bringen Sie ihn niemals vor dem Wasserfilter an!
- Er besitzt Standard Schlauchanschlüsse für gängige Gartenschläuche.




Schlauch *hier* anschließen.



Stange *hier* anschließen

### Seife einfüllen

- Schrauben Sie die Kappe ab und füllen die flüssige Seife ein. Die Seifenkonzentration hängt vom Wasserdurchfluss ab (Druck auf der Wasserleitung) und der eingefüllten Seifenmenge. Je höher der Wasserfluss ist umso geringer ist die Seifenkonzentration. Erhöhen Sie die Konzentration indem Sie den Wasserfluß verringern oder mehr Seife einfüllen.



### Hilfreiche Tipps:

- VERWENDEN Sie stets so wenig Seife wie notwendig. Beginnen Sie mit einer niedrigen Konzentration und regeln Sie den Wasserfluß mit dem Kontrollrad.
- NIEMALS den Dosierer auf den Boden fallen lassen, insbesondere bei Betonboden.
- NIEMALS den Dosierer direkt an eine Wasserquelle oder einen Wasserfilter anschließen.
- NIEMALS einen höheren Druck als 3,5 bar einfließen lassen.
- NIEMALS den Dosierer in aufrechter Position verwenden.
- VERWENDEN Sie einen kurzen Schlauch (30cm) zwischen Wasserquelle und Dosierer.
- Die optimale Konzentration hängt von der Oberfläche und dem Verschmutzungsgrad ab. Testen Sie diese pro Objekt aus.

### Bedienung des Seifendosierers:

1. Wenn Seife beigemischt werden soll, wählen Sie die Reglerposition SOAP.
2. Wenn Sie nur reines Wasser benötigen, wählen Sie die WATER-Position.
3. Der Regler in Längsrichtung stoppt den Durchfluss.



Position SEIFE:  
Ergibt die volle Seifenmenge.



Position WASSER:  
Es fließt nur Wasser.



Position AUS:  
Kein Durchfluss.

### Bitte Beachten:

**UNGER LIQUID** ist sicher und pH neutral. Ein Sicherheitsdatenblatt können von unserer Internetseite [www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com) heruntergeladen.

Der **HiFlo SEIFENDOSIERER** ist nicht für andere Reinigungs- oder Lösungsmittel empfohlen!