

TASKI Jontec 300 NC conc

Neutraler Fußboden-Unterhaltsreiniger - Hochkonzentrat

Produktbeschreibung

Hochkonzentrierter, niedrigschäumender neutraler Fußbodenreiniger für alle beschichteten und unbeschichteten wasserfesten Hartbeläge. Geeignet für den Einsatz mit Scheuersaugmaschinen. Das Produkt ist kennzeichnungsfrei für maximale Anwendersicherheit sowie eine sichere Lagerung und sicheren Transport. Das Produkt enthält die neue „O.N.T.“ Geruchsneutralisierungstechnologie für eine effektive Vernichtung übler Gerüche sowie einen angenehmen, frischen Duft.

Eigenschaften

- Kennzeichnungsfrei
- pH-Wert neutral
- Effektive Kombination verschiedener Arten von Tensiden
- Schnelltrocknend
- Enthält die neue O.N.T Technologie
- Niedrigschäumend, schnell wirkend
- Vielseitig anwendbar
- Teil des vorteilhaften TASKI EXACT Dosierungs- und Verpackungssystems

Vorteile

- Maximale Anwendersicherheit, sichere Lagerung und sicherer Transport
- Geeignet für alle wasserfesten Hartbeläge
- Äußerst ökonomisch dank hervorragender Reinigungsleistung schon bei niedriger Dosierung
- Trocknet schnell, keine Streifenbildung
- Neutralisiert üble Gerüche und hinterläßt einen angenehmen, frischen Duft
- Ideal für Scheuersaugmaschinen: niedrigschäumend für eine schnelle Flottenaufnahme und eine optimale Nutzung des Schmutzwassertanks
- Auch für den Einsatz mit Einscheibenmaschinen und Nasswischsystemen geeignet
- Dosierkopf für exakte Dosierung und Kostenkontrolle

F4c



TASKI Jontec 300 NC conc

Anwendungshinweise

Dosierung:

Minimale Dosierung: 2 Dosierkappen auf 10 l Wasser (0,2%)
Starke Verschmutzungen: Konzentration auf bis zu 1% erhöhen

Anwendung:

Manuell:

Das Produkt in einen wassergefüllten Eimer dosieren, die Reinigungslösung mit einem Nasswischgerät verteilen, falls nötig einwirken lassen und die Schmutzflotte aufnehmen. Für noch mehr Leistung mit einem Mikrofasermopp verwenden.

Maschine:

Das Produkt in einen wassergefüllten Tank einer Einscheiben- oder Scheuersaugmaschine dosieren.

- Direkte Methode: Die zu reinigende Fläche mit der Scheuersaugmaschine abfahren und Schmutzflotte gleichzeitig absaugen.
- Indirekte Methode: Produktlösung mit Scheuersaugmaschine-/Einscheibenmaschine vorlegen, einwirken lassen und im zweiten Arbeitsgang scheuern und absaugen.

Wichtige Hinweise:

Auf beschichteten Bodenbelägen nicht mehr als eine 0,2%ige Reinigungslösung verwenden. Nicht auf wasserempfindlichen Bodenbelägen, wie z.B. unversiegeltem Holz oder Kork, anwenden.

Technische Daten

Aussehen:	Klare, grün eingefärbte Flüssigkeit
Relative Dichte [g/ml;20°C]:	1,01
pH-Wert Konzentrat:	7,5 – 8,5
pH-Wert Anwendungslösung:	7,5 +/- 0,5 bei 0,2%iger Konzentration

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Nur für professionelle Anwender/ Spezialisten.

Lagerungshinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Gutachten

Geprüft vom Otto-Graf-Institut, geeignet für Sporthallenbeläge gemäß DIN V 18032-2:2001-2004, Zertifikat Nr. 55150/900 8274-1. Ausstellungsdatum: 19.08.2004.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäß der Detergentienverordnung 73/404/EEC und 73/405/EEC sowie ihren nachfolgenden Ergänzungen.

Zulassungen

GISBAU-Code: GU 40

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallastrasse 50-56
D-68219 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 8757-0
Fax: + 49 (0) 621 8757-8266
E-Mail: info.de@diversey.com
www.diversey.com