

Und das sind die starken Vorteile der neuen Stamix HS-Sauger:



Effizientes Filterkonzept

Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung

Zentrales, übersichtliches Bediendisplay

Hochleistungs-Spezial-Motorgebläse (2-stufig)

Modernes, ansprechendes Design

Behälter

Servicefreundliche Wartung


Umfangreiches Zubehör



- 1 Effizientes Filterkonzept**
 – extrem stabile Rund-Faltenfilterpatrone (3.600 cm² bzw. 7.200 cm² Oberfläche)
 – optimiertes Filtermaterial (Polyester bzw. optional Hepa)
 – optimal geeignet für das Arbeiten mit Problemstäuben



- 2 Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung***
 – deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Standzeit der Filterpatrone
 – optimale Krafterwirkung auf die Filteroberfläche, dadurch vollständiges Abreinigen und konstant hoher Luftstrom
 * Bei allen HS AR-Modellen



- 3 Zentrales, übersichtliches Bediendisplay**
 – Einfache Bedienung über einen Drehschalter
 – Funktionen:
 Einschalter / Ausschalter
 Ein-/Ausschaltautomatik
 Filterabreinigung (automatisch)
 – Filterkontrollleuchte
 – Steckdose (mit Ein-/Ausschaltautomatik)




- 4 Hochleistungs-Spezial-Motorgebläse (2-stufig)**
 – Bypass-Kühlung für extrem lange Lebensdauer
 – elektronische Anlaufsteuerung / Nachlauf
 – absolut geräuscharm durch neuartige Luftführung
 – Wasserkennung mit Abschaltautomatik



- 5 Modernes, ansprechendes Design**
 – praktische Schlauchaufwicklung
 – Kabelaufwicklung mit Steckerfixierung
 – stabiler und komfortabler Tragegriff
 – Ablagefläche für Werkzeuge oder Kleinteile



- 6 Behälter**
 – STARMIX Tangential-Zyklon-Prinzip**; durch tangentialen Lufteintritt umlenkungsreiche Schmutzeinsaugung → kein Verstopfen, keine Filterbeschädigung
 – schlagfeste, extrem robuste Spezial-Kunststoff- und Edelstahlbehälter (korrosionsbeständig)
 – 20 l bis 55 l Volumen / Teils mit Kippfahrgestell
 – Einsatz auch mit Vorfilter bzw. Papier-Filterbeutel möglich
 ** Alle HS-Sauger mit Kunststoffbehälter



- 7 Servicefreundliche Wartung**
 – kein Spezialwerkzeug erforderlich
 – einfacher Filterwechsel durch praktische Bajonettkupplung



- 8 Zubehör**
 – komplettes Profi-Handwerker-Zubehör-Set

Made in Germany
 Starmix-Qualität von ELECTROSTAR – der Sauger-Spezialist seit über 80 Jahren.

Super-Power, die alles „wegputzt“.
 Hochleistungs-Motorgebläse mit Bypass-Kühlung für lange Lebensdauer. Zum Nass- und Trockensaugen.

Schlagfeste Behälter.
 Aus Spezial-Kunststoff oder Edelstahl. Robust, stabil, resistent gegen Fette und Laugen. Innen völlig glatt, einfach und hygienisch zu reinigen.



Speziell für's Handwerk entwickelt: Die starken Starmix HS-Sauger.



Einsatzgebiete	Mobile	HS A-1432 EWS	HS A-1445 EH	HS AR-1420 EWS	HS AR-1432 EWS	HS AR-1635 EWS	HS AR-1645 EWS	HS AR-1665 EWS
Elektro-Installateure	○	○	○	●	○	○	○	○
Sanitär- + Heizungs-Installateure	○	○	○	●	○	○	○	○
Maler + Lackierer-Fachbetriebe	○	○	●	●	○	○	○	○
Parkett- + Bodenleger-Fachbetriebe	○	○	●	●	○	○	○	○
Fliesen-, Platten- + Naturstein-Fachbetriebe	○	○	○	○	○	○	○	●
Fensterbau	○	○	○	●	●	○	○	○
Schreiner (Bau- + Möbelschreinereien)	○	○	○	●	●	○	○	○
Sanierung, Renovierung + Innenausbau	○	○	○	●	●	○	○	○
Kfz-Reparatur-Werkstätten	○	○	○	○	○	○	○	○
Schlosserei-Fachbetriebe	●	○	○	○	○	○	○	○
Arbeiten mit Diamantwerkzeugen	○	○	○	○	○	○	○	○
Hausmeister-Servicefirmen	○	○	○	○	○	○	○	○

● = optimal geeignet ○ = gut geeignet

Empfehlenswertes Sonderzubehör:



Filtersack FSP
 Feinstaub-Vorfilter:
 Verhindert, dass feiner Staub den Filter zusetzt.
 FSP 3500 für 20l-Behälter
 Best.-Nr. 41 56 66
 FSP 5000 für 32l- bis 55l-Beh.
 Best.-Nr. 41 30 82

HEPA-Filterpatrone FPPR 7200 HEPA
 Filterfläche 7200 cm²
 Extrem hoher Abscheidegrad,
 Filterklasse H13 / H14.
Staubrückhalt 99,995%
 Ab 35l-HS-Modelle.
 Best.-Nr. 41 41 71

Nassfilterbeutel NFB
 Speziell zum Aufsaugen von schlammhaltigen Flüssigkeiten.
 2-lagig, Kunststoffvlies, verschleißbar, Volumen 45 l
 Für 45l- und 55l-Beh.
 1 Satz = 3 Stück
 Best.-Nr. 42 05 92

Schaumstofffilter FSS 1200
 Schaumstoff, 1200 cm².
 Flüssigkeitsfilter, wenn häufig Wasser o. ä. gesaugt wird.
 Für alle 20- bis 55l-Behälter.
 Best.-Nr. 41 32 97

Fahrbügel B32 / 45
 Zum bequemen Fahren des Saugers.
 Für alle 32l-/45l-Sauger mit Kunststoffbehälter.
 Best.-Nr. 04 59 00

Änderungen vorbehalten 1. HS-SP/



STARMIX HS-SAUGER



ELECTROSTAR Schöttle GmbH & Co. KG

Postfach 1240 · D-73259 Reichenbach/Fils · Germany

Telefon 0 71 53/982-0 · Telefax 0 71 53/982-307

E-Mail: info@starmix.de · www.starmix.de · bbn 40 11 24 08

Der innovative Handwerker-Sauger mit doppelter Automatik.



Werner H., Maler- und Lackierbetrieb.
Die Starmix HS-Sauger sind optimal für die Absaugung an Elektrowerkzeugen – gerade auch bei unseren Problem- und Feinstäuben. Super die Rüttler-Automatik zur Filterabreinigung.



Meinungen von Fachleuten zu den neuen HS-Saugern:



Thomas B., Elektro- und Sanitärinstallation.
Selbst große Mengen Beton-, Gips- oder Ziegelstaub werden problemlos direkt bei der Entstehung am Elektrowerkzeug abgesaugt. Dadurch können wir rationeller und ohne Staubbelastung arbeiten.



Georg W., Schreinerei & Innenausbau.
Dieser Sauger ist super in der Handhabung, hat Spitzen-Saugleistung und eine außerordentlich wirkungsvolle Filterabreinigung – das ermöglicht uns äußerst wirtschaftliches Arbeiten. Die HS-Sauger sind für uns einfach perfekt.



Das neue Starmix HS-Programm:



Technische Daten	HS AR-1420 EWS	HS A- / HS AR-1432 EWS	HS AR-1635 EWS	HS A-1445 EH	HS AR-1645 EWS	HS AR-1655 EWS
Bestell-Nr.	00 21 25	18 33 29 / 18 34 28	00 22 24	00 20 26	18 35 27	18 38 24
Leistungsaufnahme max. Watt	1400	1400	1600	1600	1600	1600
max. Luftstrom/max. Unterdruck l/s/mbar	61/248	61/248	64/259	61/248	64/259	64/259
Behälter Kunststoff [K]/Edelstahl [S]	K	K	S	K	K	S
Behältervolumen Brutto l	20	32	35	45	45	55
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektromagnetischer Rüttler + Rüttel-Automatik	✓	nur bei HS AR-1432	✓	✓	✓	✓
Netzleitungslänge m	8	8	8	8	8	8
Abmessungen B/L/H cm	39/39/51	45/39/62	43/43/68	49/39/70	49/39/70	57/49/100
Gewicht kg	8,5	10	12	14	14	20
Motorgebläse 2-stufig mit Bypass-Kühlung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spezialausstattung	Antistatisch vorbereitet	Antistatisch vorbereitet	Antistatisch vorbereitet	Antistatisch vorbereitet	Antistatisch vorbereitet	KFG Kippfahrgestell Antistatisch vorbereitet

Spezial-Faltenfilter-Patronen

FPPR-Filter aus optimiertem Polyestermaterial (PETP). Entsprechend BGIA Verwendungskategorie C/ Staubklasse M. Staubreinhalte 99,9%!
Bestens geeignet für Problemstäube: Mauer-, Bohr- und Frässtaub, Quarzsand, Industriestaub, Sägemehl, Schleifstaub usw. Glatte Oberfläche für ausgezeichnete Abreinigungseigenschaften. Hoher Luftdurchlass. Hohe Stabilität bei Feuchtigkeit/ Nässe, Hitze und gegen Chemikalien.
10-mal wirtschaftlicher als herkömmliche Filtersysteme.

FPPR 3600	FPPR 3600	FPPR 7200	FPPR 3600	FPPR 7200	FPPR 7200
Filterfläche 3600 cm ² Bestens geeignet für Problemstäube. Zum Nass- und Trockensaugen	Filterfläche 3600 cm ² Bestens geeignet für Problemstäube. Zum Nass- und Trockensaugen	Filterfläche 7200 cm ² Bestens geeignet für Problemstäube. Zum Nass- und Trockensaugen	Filterfläche 3600 cm ² Bestens geeignet für Problemstäube. Zum Nass- und Trockensaugen	Filterfläche 7200 cm ² Bestens geeignet für Problemstäube. Zum Nass- und Trockensaugen	Filterfläche 7200 cm ² Bestens geeignet für Problemstäube. Zum Nass- und Trockensaugen

Serienmäßiges Zubehör (im Lieferumfang)

Anwendungsbezogene, praxiserprobte Zubehör-Module. Häufig ist es sinnvoll, ergänzend ein oder mehrere zusätzliche Zubehör-Module zu bestellen, um Ihren Starmix HS-Sauger noch universeller einsetzen zu können. Deshalb können alle Zubehöre auch einzeln, unabhängig vom Sauger, bestellt werden.
Das patente Starmix Combi-System ermöglicht den Anschluss von insgesamt 12 vielseitigen Zubehör-Sets (siehe unsere Programm-Übersicht) an Ihren Sauger. Flexibel geht's nicht.

EWS	EWS	EWS	EH	EWS	EWS
System Ø35 mm Saugschlauch 5 m Edelstahl-Griffrohr mit NL 2 Edelstahl-Saugrohre à 48 cm Profi-Bodendüse mit Borsteneinsatz Fugendüse Gummimuffe, abgestuft 1 Papierfilterbeutel*	System Ø35 mm Saugschlauch 5 m Edelstahl-Griffrohr mit NL 2 Edelstahl-Saugrohre à 48 cm Profi-Bodendüse mit Borsteneinsatz Fugendüse Gummimuffe, abgestuft 1 Papierfilterbeutel*	System Ø35 mm Saugschlauch 5 m Edelstahl-Griffrohr mit NL 2 Edelstahl-Saugrohre à 48 cm Profi-Bodendüse mit Borsteneinsatz Fugendüse Gummimuffe, abgestuft 1 Papierfilterbeutel*	System Ø35 mm Saugschlauch 3,2 m Griffrohr mit NL 2 Saugrohre à 48 cm Universaldüse Fugendüse Gummimuffe 1 Papierfilterbeutel*	System Ø35 mm Saugschlauch 5 m Edelstahl-Griffrohr mit NL 2 Edelstahl-Saugrohre à 48 cm Profi-Bodendüse mit Borsteneinsatz Fugendüse Gummimuffe, abgestuft 1 Papierfilterbeutel*	System Ø35 mm Saugschlauch 5 m Edelstahl-Griffrohr mit NL 2 Edelstahl-Saugrohre à 48 cm Profi-Bodendüse mit Borsteneinsatz Fugendüse Gummimuffe, abgestuft 1 Papierfilterbeutel*

NL = Nebenluftschieber
Gummimuffe = Adapter zum Anschluss von Elektrowerkzeugen

Filterbeutel FB

2-lagig, Spezialpapier, BGIA „C“ / Staubklasse M. Für bequemen, hygienischen und staubfreien Entsorgung des Saugguts.

*Nachbestellung Papierfilterbeutel: 1 Satz = 5 Stück FB 20 Best.-Nr. 41 17 12	*Nachbestellung Papierfilterbeutel: 1 Satz = 5 Stück FB 32/35 Best.-Nr. 41 30 99	*Nachbestellung Papierfilterbeutel: 1 Satz = 5 Stück FB 32/35 Best.-Nr. 41 30 99	*Nachbestellung Papierfilterbeutel: 1 Satz = 5 Stück FB 45/55 Best.-Nr. 41 33 89	*Nachbestellung Papierfilterbeutel: 1 Satz = 5 Stück FB 45/55 Best.-Nr. 41 33 89	*Nachbestellung Papierfilterbeutel: 1 Satz = 5 Stück FB 45/55 Best.-Nr. 41 33 89
--	---	---	---	---	---



Alle Starmix Hochleistungs-Motorgebläse erfüllen die Anforderungen:

Maschine für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung (DIN VDE 0700 Teil 69 + EN 60335-1)



Gut, besser, Starmix HS.