


Z110 Vorpräparierung von Textilien: Maschinen Präparierung (Mopp/ Tuch)


Wie werden Mopps/ Tücher in einer Waschmaschine vorpräpariert?




1. Mopps und Tücher müssen separat gewaschen werden. Die Mopps können mit einer Bürste oder einem Staubsauger vorgereinigt werden.




2. Geben Sie die verschmutzten Textilien in die Maschine und ergänzen Sie das Reinigungsprodukt für den letzten Spülabschnitt entsprechend der Anweisung auf der Waschanleitung.



3. Entnehmen Sie die Mopps/ Tücher aus der Maschine und geben Sie sie in ihre entsprechende Box.



4. Verschließen Sie die Boxen. Die Mopps/ Tücher sind gebrauchsfertig.



Produkte

TASKI Jontec 300
(F4a)

Ausrüstung

- Waschmaschine
- Moppboxen

Kontrollpunkte


- Mopps/ Tücher haben den richtigen Feuchtigkeitsgrad

SAFETY


Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Z111 Vorpräparierung von Textilien: Prepbox (Mopp)

Wie werden Mopps in einer Box mit einem Messbecher vorpräpariert?




1. Geben Sie die Siebbox in die Moppbox.




2. Geben Sie die Mopps mit dem Klettband/ den Taschen nach unten zum präparieren in die Siebbox.




3. Gießen Sie die Reinigungslösung über die Mopps. Die Menge der Reinigungslösung ist durch die Anzahl und Art der zu präparierenden Mopps bestimmt. Verschließen Sie die Box und lassen Sie die Reinigungslösung ca. 30–40 Minuten einwirken.



4. Entfernen Sie den Deckel und nehmen Sie die Vorbereitungsbox aus der Moppbox.




5. Kippen Sie die Vorbereitungsbox über einer leeren Moppbox aus, sodass die präparierten Mopps mit dem Klettband und den Mopptaschen nach oben in die Box fallen.



6. Geben Sie die überschüssige Reinigungslösung über die Mopps und verschließen Sie die Moppbox. Die Mopps sind gebrauchsfertig. Spülen Sie die Vorbereitungsbox und den Messbecher mit klarem Wasser und lassen Sie beides trocknen.

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.



Produkte

TASKI Jontec 300
(F4a)

Ausrüstung


- Messbecher
- Moppbox
- Mopps
- Siebbox

Kontrollpunkte


- Mopps haben den richtigen Feuchtigkeitsgrad

Z112 Vorpräparierung von Textilien: Prepbox (Tücher)


Wie werden Tücher in einer Vorbereitungsbox mit einem Messbecher vorpräpariert?




1. Falten Sie die Tücher zwei Mal in der Mitte.




2. Geben Sie die Tücher in die Tuchbox.




3. Geben Sie die Reinigungslösung über die Tücher. Die Menge der Reinigungslösung ist durch die Anzahl und Art der zu präparierenden Tücher bestimmt.



4. Verschließen Sie die Box.



5. Warten Sie ca. 15 Minuten bevor Sie die Tücher verwenden, sodass die Reinigungslösung von den Tüchern aufgenommen werden kann. Spülen Sie den Messbecher mit klarem Wasser und lassen Sie ihn trocknen.



Produkte

TASKI Sprint 200
(E1b)

Ausrüstung

- Tuchbox
- Messbecher

Kontrollpunkte

- Die Tücher haben den richtigen Feuchtigkeitsgrad

SAFETY


Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F107 Hartbeläge: Nasswischen (Flachmopp)


Wie wird ein Hartbelag mit einem Flachmopp und der Eineimermethode nassgewischt?




1. Entfernen Sie losen Schmutz. Füllen Sie einen Eimer mit Wasser, ergänzen Sie das Reinigungsmittel gemäß Herstellerempfehlung und befestigen Sie die Mopppresse über dem Eimer. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Benetzen Sie den Mopp in der Reinigungslösung und wringen Sie überschüssiges Wasser aus.




3. Befestigen Sie den feuchten Mopp am Klapphalter.



4. Reinigen Sie zuerst die Ecken/ Ränder und vermeiden Sie Wasserspritzer. Danach beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle und reinigen die Fläche rückwärts mit schwingenden Bewegungen. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig.




5. Spülen Sie den Mopp regelmäßig im Eimer und wringen ihn aus. Halten Sie den Mopp an den Mopptaschen, um nicht die verschmutzten Fransen zu berühren. Wechseln Sie falls notwendig die verschmutzte Reinigungslösung.



6. Waschen Sie den Mopp nach jedem Gebrauch. Spülen Sie den Eimer, die Mopppresse und den Mopphalter mit klarem Wasser.

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.



Produkte

- TASKI Jontec 300 (F4a)
- TASKI Jontec 300 conc (F4c)
- TASKI Jontec Ceramica (F4n)
- TASKI Jontec Extra (F3e)
- TASKI Jontec Tensol (F3c)
- TASKI Jontec Tensol conc (F3d)
- TASKI Sprint 200 (E1b)
- TASKI Sprint 200 conc (E1a)

Ausrüstung


- Warnschild
- Flachmopp
- Flachmopphalter
- Roter Eimer
- Mopppresse
- Eineimernasswisch-System

Kontrollpunkte


- Keine sichtbaren, haftenden Verschmutzungen

F108 Hartbeläge: Nasswischen (Flachmopp)


Wie wird ein Hartbelag mit einem Flachmopp und der Zweieimermethode nassgewischt?




1. Entfernen Sie losen Schmutz. Füllen Sie Wasser in einen blauen Eimer und ergänzen Sie das Reinigungsprodukt gemäß Herstellerempfehlung. Füllen Sie etwas Wasser in den roten Eimer und befestigen Sie die Mopppresse auf dem roten Eimer. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Benetzen Sie den Mopp im blauen Eimer und wringen Sie das überschüssige Wasser aus.




3. Befestigen Sie den feuchten Mopp am Klapphalter.




4. Reinigen Sie zuerst die Ecken/ Ränder und vermeiden Sie Wasserspritzer. Danach beginnen Sie an der von der Tür an weitesten entfernten Stelle und reinigen die Fläche rückwärts mit schwingenden Bewegungen. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig.



5. Spülen Sie den Mopp regelmäßig im roten Eimer und wringen Sie ihn aus. Benetzen Sie den Mopp im blauen Eimer, wringen Sie ihn aus. Halten Sie den Mopp an den Mopptaschen, um nicht die verschmutzten Fransen zu berühren. Wechseln Sie falls notwendig die verschmutzte



6. Waschen Sie den Mopp nach jedem Gebrauch. Spülen Sie den Eimer, die Mopppresse und den Mopphalter mit klarem Wasser.



Produkte

- TASKI Jontec 300 (F4a)
- TASKI Jontec 300 conc (F4c)
- TASKI Jontec Ceramica (F4n)
- TASKI Jontec Extra (F3e)
- TASKI Jontec Tensol (F3c)
- TASKI Jontec Tensol conc (F3d)
- TASKI Sprint 200 (E1b)
- TASKI Sprint 200 conc (E1a)

Ausrüstung

- Warnschild
- Flachmopp
- Flachmopphalter
- Zweieimernasswisch-System
- Roter und blauer Eimer
- Mopppresse

Kontrollpunkte


- Keine sichtbaren, haftenden Verschmutzungen

SAFETY


Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F109 Hartbeläge: Nasswischen (vorgetränkter Flachmopp)


Wie wird ein Hartbelag mit einem vorgetränktem Flachmopp gereinigt? (direkte Methode)




1. Entfernen Sie zunächst den losen Schmutz. Legen Sie den vorgetränkten Mopp auf den Boden und befestigen Sie den Klapphalter. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Reinigen Sie zuerst die Ecken/ Ränder. Danach beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle und arbeiten rückwärts mit schwingenden Bewegungen. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig.




3. Ist der Mopp verschmutzt, entfernen Sie ihn vom Klapphalter. Halten Sie den Mopp an den Mopptaschen, um nicht die verschmutzten Fransen zu berühren. Geben Sie den Mopp in den Wäschesack.



4. Für eine streifenfreie Reinigung, wechseln Sie den Mopp regelmäßig. Befestigen Sie den neuen Mopp wie in 1. beschrieben.



5. Geben Sie nach Beendigung der Arbeit auch alle nicht benutzten Mopps in den Wäschesack und waschen diese. Reinigen Sie das Gerät mit einem vorgetränktem Tuch. Spülen Sie die Box mit klarem Wasser und lassen Sie sie trocknen.



Produkte

TASKI Jontec 300 (F4a)
TASKI Sprint 200 (E1b)

Ausrüstung

- Warnschild
- Box
- Flachmoppklapphalter
- Reinigungswagen
- Vorgetränkter Flachmopp
- Wäschesack

Kontrollpunkte


- Keine sichtbaren, haftenden Verschmutzungen

SAFETY


Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F110 Hartbeläge: Nasswischen (Einlagesieb)


Wie wird ein Hartbelag mit einem Flachmopp und einem Einlagesieb nassgewischt?




1. Entfernen Sie zunächst den losen Schmutz. Füllen Sie Wasser in die Wanne, ergänzen Sie das Reinigungsprodukt gemäß Herstellerempfehlung und befestigen Sie das Einlagesieb auf der Wanne. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Legen Sie den Mopp auf das Einlagesieb, befestigen Sie den Mopp am Klapphalter und befeuchten Sie ihn in der Reinigungslösung, indem Sie mit dem Mopp am Wannenrand in die Reinigungslösung gleiten. Entfernen Sie überschüssiges Wasser, indem Sie den Mopp auf das




3. Reinigen Sie zuerst die Ecken/ Kanten und vermeiden Sie Wasserspritzer. Danach beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle und reinigen die Fläche rückwärts mit schwingenden Bewegungen. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig.



4. Spülen Sie den Mopp regelmäßig in der Wanne und wringen Sie ihn aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Wechseln Sie die Reinigungslösung falls erforderlich.




5. Ist der Mopp verschmutzt, entfernen Sie den Mopp vom Halter, indem Sie mit dem Fuß auf den Halter drücken und den Halter anheben. Nehmen Sie den Mopp an den Mopptaschen, um nicht die verschmutzten Fransen zu berühren. Geben Sie den Mopp in einen Wäschesack.



6. Waschen Sie den Mopp und spülen Sie die Wanne, den Mopphalter und das Einlagesieb mit klarem Wasser.

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.



Produkte

TASKI Jontec 300 (F4a)

TASKI Jontec 300 conc (F4c)

Ausrüstung


- Warnschild
- Flachmopp
- Klapphalter
- Reinigungswagen
- Einlagesieb
- Blaue Wanne

Kontrollpunkte

- Keine sichtbaren, haftenden Verschmutzungen

F118 Hartbeläge: Nasswischen (Flachmopp)


Wie wird ein Hartbelag mit einem Flachmopp und der "Schütt-Methode" gereinigt?




1. Verstauen Sie das gesamte benötigte Material auf einem Reinigungswagen. Füllen Sie Wasser in einen Eimer und ergänzen das Reinigungsprodukt gemäß Herstellerempfehlung.




2. Entfernen Sie losen Schmutz. Befestigen Sie den Mopp am Klapphalter, stellen Sie das Warnschild auf und füllen Sie den Messbecher mit 250 ml bis 500 ml Reinigungslösung pro 20 m² zu reinigender Fläche. Gießen Sie die Reinigungslösung auf den Mopp und/ oder auf den Boden neben der Tür.




3. Verteilen Sie die Reinigungslösung bis zu der Wand gegenüber der Tür.




4. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle und reinigen Sie die Fläche rückwärts arbeitend mit schwingenden Bewegungen.



5. Nehmen Sie einen sauberen und trockenen Mopp. Wischen Sie die gesamte Fläche erneut und nehmen Sie die Schmutzflotte mit dem Mopp auf. Wechseln Sie den Mopp nach jedem Raum und geben Sie ihn in den Wäschesack.



6. Waschen Sie die Mopps nach jedem Gebrauch. Spülen Sie den Eimer, den Messbecher und den Klapphalter mit klarem Wasser.



Produkte

TASKI Jontec 300 (F4a)

TASKI Jontec 300 conc (F4c)

Ausrüstung

- Warnschild
- Flachmopp
- Klapphalter
- Messbecher
- Reinigungswagen
- Wäschesack

Kontrollpunkte


- Keine sichtbaren, haftenden Verschmutzungen

SAFETY


Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F132 Hartbeläge: Desinfektion (vorgetränkter Taschen-Flachmopp)


Wie wird ein Hartbelag mit einem vorgetränktem Flachmopp desinfiziert?




1. Entfernen Sie zunächst den losen Schmutz. Legen Sie den vorgetränktem Mopp auf den Boden und befestigen Sie den Klapphalter. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Desinfizieren Sie zuerst die Ecken/ Ränder. Danach beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle und arbeiten rückwärts mit schwingenden Bewegungen. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig.




3. Netz der Mopp den Boden nicht mehr ausreichend, wechseln Sie ihn. Halten Sie ihn an den Mopptaschen, um nicht die verschmutzten Fransen zu berühren. Geben Sie den Mopp in einen Wäschesack.



4. Wechseln Sie den Mopp nach jedem Raum, um die Keimverschleppung zu verhindern. Befestigen Sie den neuen Mopp wie in 1. beschrieben.



5. Geben Sie nach Beendigung der Arbeit auch alle unbenutzten Mopps in den Wäschesack und waschen diese inkl. Wäschesack. Spülen Sie die Box mit klarem Wasser und lassen Sie sie trocknen.



Produkte

TASKI Sprint Degerm (E2e)

Ausrüstung

- Warnschild
- Box
- Reinigungswagen
- Wäschesack
- Vorgetränkter Taschen-Flachmopp
- Flachmopp Klapphalter

Kontrollpunkte

- Keine sichtbaren, losen Verschmutzungen
- Der Boden ist für mindestens 5 Minuten gleichmäßig nass

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.