

TASKI Jontec Destat

Reinigungs- und Pflegeprodukt für leitfähige Böden

F9b

Produktbeschreibung

Bodenreinigungs- und Pflegeprodukt für leitfähige Böden, die mit TASKI Jontec ESD beschichtet wurden. Verbessert die antistatischen Eigenschaften des Bodens und reduziert das Risiko elektrischer Entladungen.


Eigenschaften

- pH-Wert neutral
- Hochwirksame Kombination verschiedener Arten von Tensiden
- Leitet statische Aufladungen über die ganze Oberfläche ab
- Vielseitig anwendbar

Vorteile

- Sicher in der Anwendung auf den meisten wasserfesten Hartbelägen und Bodenemulsionen
- Gute Reinigungsleistung
- Erhält das natürliche Aussehen des Bodens
- Reaktiviert die antistatischen Eigenschaften von TASKI Jontec ESD (Teil des ESD-Programms)
- Reduziert für Mitarbeiter und Kunden das Risiko elektrischer Schläge durch elektrostatische Aufladungen
- Kann auch direkt auf wasserfesten Oberflächen und zur Vorbereitung für die Wiederbeschichtung mit TASKI Jontec ESD eingesetzt werden

Anwendungshinweise



TASKI Jontec Destat

Dosierung:

| | |
|---|---|
| Manuell: | 700 ml für 10 l Reinigungslösung (7%) |
| Scheuersaugmaschine: | 350 ml für 10 l Reinigungslösung (3,5%) |
| Grundreinigung für Wiederbeschichtung: | 700 ml für 10 l Reinigungslösung (7%) |

Anwendung:

Manuell:

- Nasswischen: Das Produkt in einen wassergefüllten Eimer dosieren, die Reinigungslösung auftragen und die Schmutzflotte aufnehmen.
- Erstpflege: Das Produkt in einen wassergefüllten Eimer dosieren, die Reinigungslösung mit einem sauberen Mopp auftragen und die Reinigungslösung trocknen lassen.

TASKI Jontec Destat bis zu dreimal wöchentlich auf Jontec ESD einsetzen, um die antistatischen Eigenschaften des Bodens zu erhalten. Nicht nachspülen!

Maschine:

- Scheuersaugmaschine: Das Produkt in den wassergefüllten Tank einer Einscheibenmaschine dosieren, die Reinigungslösung auftragen und die Schmutzflotte aufnehmen.
- Grundreinigung für Wiederbeschichtung mit Jontec ESD: Das Produkt in den wassergefüllten Tank einer Low-Speed-Einscheibenmaschine dosieren, die Reinigungslösung auftragen, mit rotem Pad scheuern und die Schmutzflotte aufnehmen. Vor der Wiederbeschichtung Boden komplett trocknen lassen.

Wichtige Hinweise:

Nicht auf wasserempfindlichen Böden, wie z.B. unversiegeltem Holz oder Kork, anwenden.

Technische Daten

- Aussehen: Grün eingefärbte Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,03
- pH-Wert Konzentrat: 8,9 +/- 0,5
- pH-Wert Gebrauchslösung: 8,9 bei 7%iger Konzentration

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde
Vor Frost und Hitze schützen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

Diversey

CH-9542 Münchwilen
Tel. 071 / 969 27 27
Fax. 071 / 969 22 53
www.diversey.com