

G 462 BUZ[®] Limex

Zementschleierentferner auf Phosphorsäurebasis

Einsatzbereich

- Für die Bauschluss-, Intensiv- und Grundreinigung von säurebeständigen Bodenbelägen und Fliesen.
- Löst Kalk, Zement, Betonreste und Rost.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Kraftvolle und spontane Reinigungswirkung.
- Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten (schaumarm).
- RK-gelistet.

Technische Daten	
pH-Wert	0,5 - 1
Produkt-Farbe	farblos
Gebindegröße/Art	12 x 1 l Flasche im Karton 10 Liter Kanister



G 462 BUZ® Limex

Zementschleierentferner auf Phosphorsäurebasis

Anwendung und Dosierung



Für säurebeständige Bodenbeläge und Fliesen.

Unbedingt vornässen!



Grundreinigung/Bauschlussreinigung:
1 l/10 l Wasser.
Reinigen, kurz einwirken aber nicht antrocknen lassen.



Mit Einscheibenmaschine und geeigneter Bürste/Pad Fläche bearbeiten, gelösten Schmutz aufnehmen, gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
Umgebung vor Spritzern schützen (abkleben).



Automatenreinigung:
250 - 500 ml/10 l Wasser.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Da Beton und Mörtel mehrwöchige Abbindezeit haben, sollte die Bauschlussreinigung erst nach einer Wartezeit von etwa 6 Wochen vorgenommen werden, da es sonst trotz Vornässen zu Fugenschäden kommen kann.

Nicht auf kalkgebundenen Natur- und Kunststeinen wie z. B. Marmor, Solnhofen Platten, Travertin, Muschelkalk, Terazzo anwenden.

Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.

Nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

- Xi Reizend.
R 38 Reizt die Haut.
R 41 Gefahr ernster Augenschäden.
- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu G 462 BUZ® Limex unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GS 50

Artikelnummer:
G462-0001
G462-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG462/2/09